




Uplights | 220-240 V | 1xGU10  
52901



Technische Daten	
Typ	Frame
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Anschluss der Leuchte	1 x GU10 Max 35W
Optik	Diffuses
Isolierklasse	1
IP	IP67
IK	IK09
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	40 °
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	3000 Kg
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	0.672 Kg

Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz
Bearbeitungstyp	Lackierung
Oberfläche Diffusor	
Material	Glas
Farbe	transparent
Oberfläche Fassung	
Material	Edelstahl 316
Bearbeitungstyp	Kugelstrahlen



Uplights | 220-240 V | 1xGU10  
**52901**

Single emission uplights for outdoor application. Compatibility:, halogen  
35 W; lamp cap 1xGU10.

The device body is made of aluminium and features a black finish,  
processed by means of coating; the diffuser is made of glass; the  
mounting frame is made of stainless steel, processed by means of shot  
peening. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of  
0.672 kg.

The device features protection class I and can be floor-mounted with an  
outer casing, code 52700(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
-----------------------------	-------------




Kabelklemme

**Code**  
84894



Kabelklemme - Klemme mit IP68-Kabelverschraubungen für Gelenke und Verbindungen.

**Code**  
E41017



Einbaugehäuse

Typ Installation: mauerwerk L=122mm, H=180mm, D=122mm

**Code**  
52700



Kabelverbindung - Wasserdichtes Kreuzung mit Harz-Kits

**Code**  
E41025



Stecker - 3-Wege-Anschluss - IP68 Min. 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> / Max. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

**Code**  
84893