




Downlights | 1 arrayLED 15 W DC 400 mA | CRI 90
81286N30



95

| Technische Daten | |
|---|--------------|
| Installationsposition | Decke |
| Installationsumgebung | Indoor |
| Lichtquelle | LED |
| Circuit structure | arrayLED |
| Optik | Medium Flood |
| Light emission direction | downward |
| Lampe Nennleistung | 15 W DC |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 2411 lm |
| Eingangsspannungsbereich | 400mA |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex | 90 Ra |
| Gleichstrom/Gleichspannung | CC |
| Isolierklasse | 3 |
| IP | IP44 |
| IP optisches System | IP65 |
| Glühdrahtprüfung | 850° |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja |
| CE | Ja |
| Einschließlich Driver | Nein |
| Leuchte dimmbar | DALI - 1-10V |
| Schwenkbarkeit | Nein |
| Drehbarkeit | Ja |
| Gesamtwinkel (horizontale Ebene) | 360 ° |
| Gesamtwinkel (vertikale Ebene) | 35 ° |
| Begehbarkeit | Nein |
| Überrollbarkeit | Nein |
| Einschließlich Kabel | Ja |
| Kabellänge | 0.300 m |
| Harzbeschichtung | Nein |
| Typ Lichtabstrahlung | Einflammig |
| Nettogewicht | 0.462 Kg |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen | Nein |
| Schutz vor Stoßspannungen | Nein |
| Optiktechnologie | F.O.L. |

Oberfläche Gehäuse

| | |
|-----------------|--|
| Material | Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100 |
| Farbe | Schwarz |
| Bearbeitungstyp | Pulverbeschichtung |

Oberfläche Diffusor

| | |
|----------|----------------------------|
| Material | Polycarbonat UV-beständige |
| Farbe | transparent |


Oberfläche flansch


| | |
|-----------------|--|
| Material | Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100 |
| Farbe | Weiß |
| Bearbeitungstyp | Pulverbeschichtung |


Oberfläche strahler

| | |
|-----------------|--|
| Material | Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100 |
| Bearbeitungstyp | Trommelung |

Elektronik

 99740
Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC

 99739
1-10V Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC

 C-E100032
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller



Downlights | 1 arrayLED 15 W DC 400 mA | CRI 90 81286N30

Single emission recessed downlights for indoor application. The natural white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2411 lm, with a 160.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.462 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 15 W. The power supply cable is included and features a 0.300 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 95 mm diameter hole (in plasterboard).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 40 % |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 2411 lm |
| Leuchten Lichtstrom | 970 lm |
| Consumption | 15 W |
| Leuchten Lichtausbeute | 64 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 2 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex | 90 Ra |
| Colour Rendering Index | 60 R9 |
| Black Body Locus | On |
| Standardumgebungstemperatur | -20 / +50°C |
| Typische Temperatur am Glas | 40°C |

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

| | |
|-------------------|----------|
| UGR axial | 11.2 |
| UGR transversal | 10.8 |
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Optik C0/C180 | 33° |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |



| Distance [m] | Cone diameter [m] | illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|--|
| 0.5 | 0.30 0.30 | E(0°) 11920 E(C90) 5248 E(C0) 5259 |
| 1.0 | 0.60 0.60 | E(0°) 2980 E(C90) 1312 E(C0) 1315 |
| 1.5 | 0.89 0.91 | E(0°) 1324 E(C90) 583 E(C0) 584 |
| 2.0 | 1.19 1.21 | E(0°) 745 E(C90) 328 E(C0) 329 |
| 2.5 | 1.49 1.51 | E(0°) 477 E(C90) 210 E(C0) 210 |
| 3.0 | 1.79 1.81 | E(0°) 331 E(C90) 146 E(C0) 146 |

— C0/C180 (Half-peak divergence: 33.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 33.2°)

COLOR VECTOR GRAPHIC

