



Deckenleuchten | arrayLED 0 W DC - 36 W AC  
CRI 80  
81886N30



| Technische Daten                                    |                               |
|---|-------------------------------|
| Typ   | Oberfläche                    |
| Installationsposition                               | Decke                         |
| Installationsumgebung                               | Outdoor                       |
| Lichtquelle   | LED                           |
| Circuit structure                                   | arrayLED                      |
| Optik   | Flood                         |
| Light emission direction                            | downward                      |
| Lampe Nennleistung                                  | 0 W DC                        |
| Gesamtleistung                                      | 36 W                          |
| Nominale Eingangsspannung                           | 220 - 240 V AC                |
| Eingangsspannungsbereich                            | 198 - 264 V AC                |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | 4000 K                        |
| Farbwiedergabeindex                                 | 80 Ra                         |
| Gleichstrom/Gleichspannung                          | AC                            |
| Isolierklasse                                       | 1                             |
| IP  | IP65                          |
| IK  | IK08                          |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°                          |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                            |
| CE  | Ja                            |
| Einschließlich Driver                               | Driver                        |
| Leuchte dimmbar                                     | DALI - PUSH DIM               |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein                          |
| Drehbarkeit   | Nein                          |
| Begehbarkeit  | Nein                          |
| Überrollbarkeit                                     | Nein                          |
| Einschließlich Kabel                                | Nein                          |
| Harzbeschichtung                                    | Nein                          |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig                    |
| Nettogewicht  | 2.8 Kg                        |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Ja                            |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | 1 KV                          |
| Optiktechnologie                                    | Optica arretrata<br>low glare |

| Oberfläche Gehäuse  |   |
|---------------------|---|
| Material            | Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100    |
| Farbe               | Schwarz                                     |
| Bearbeitungstyp     | Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung |
| Oberfläche Diffusor |   |
| Material            | Extra-helles Glas                           |
| Farbe               | transparent                                 |
| Bearbeitungstyp     | Siebdruck                                   |