


# Astropek\_2 Blade V2



Uplights | 2 x powerLEDs 4 W DC 630 mA | CRI 92  
83522W12



Technische Daten	
Typ	Oberfläche - -
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	Radial Bi-directional emission
Light emission direction	external
Lampe Nennleistung	4 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	568 lm
Eingangsspannungsbereich	630mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	92 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP67
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	2500 Kg
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	3 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	0.85 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop

## Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Grau RAL 9006
Bearbeitungstyp	Lackierung

## Oberfläche Diffusor

Material	Glas
Farbe	Weiß
Bearbeitungstyp	Sandstrahlen

## Oberfläche sockel

Material	PC
Farbe	Schwarz

## Elektronik



89420  
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC (1 art.)



99186  
On/Off Driver 198-264V AC (1 - 6 art.)



C-E200008  
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 - 3 art.)



Uplights | 2 x powerLEDs 4 W DC 630 mA | CRI 92  
**83522W12**

Double emission uplights for outdoor application. The warm white LED light source with a radial bi-directional emission light distribution is composed of 2 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 92; the source luminous flux is 568 lm, with a 142.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a grey ral 9006 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of glass with a sandblasting treatment. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.85 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 4 W. The power supply cable is included and features a 3 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

### Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	19 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	568 lm
Leuchten Lichtstrom	108 lm
Consumption	4 W
Leuchten Lichtausbeute	27 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	92 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	50°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )

### OPTICAL

Optik C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical

