


Astropek_1 Blade V2



Uplights | 1 x powerLEDs 2 W DC 630 mA | CRI 92
83524W12



Technische Daten	
Typ	Oberfläche - -
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	Radial Mono-directional emission
Light emission direction	external
Lampe Nennleistung	2 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	284 lm
Eingangsspannungsbereich	630mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	92 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP67
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	2500 Kg
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	3 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.85 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop

Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminium
Farbe	Grau RAL 9006
Bearbeitungstyp	Lackierung


Oberfläche Diffusor


Material	Glas
Farbe	Weiß
Bearbeitungstyp	Sandstrahlen


Oberfläche socket

Material	PC
Farbe	Schwarz

Elektronik

	89420 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (1 - 2 art.)
---	---

	99186 On/Off Driver 198~264V AC (6 - 12 art.)
---	--

	C-E200008 On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (3 - 6 art.)
---	---

Astropek_1 Blade V2



Uplights | 1 x powerLEDs 2 W DC 630 mA | CRI 92
83524W12

Single emission uplights for outdoor application. The warm white LED light source with a radial mono-directional emission light distribution is composed of 1 powerled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 92; the source luminous flux is 284 lm, with a 142.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a grey ral 9006 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of glass with a sandblasting treatment. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.85 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 2 W. The power supply cable is included and features a 3 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	19 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	284 lm
Leuchten Lichtstrom	54 lm
Consumption	2,0 W
Leuchten Lichtausbeute	27 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	92 Ra

Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)

OPTICAL

Optik C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical

