




Downlights | x powerLED 0 W DC 350 mA | CRI 90  
90834W30



46

| Technische Daten                                    |                     |
|---|---------------------|
| Installationsposition                               | Decke               |
| Installationsumgebung                               | Indoor              |
| Lichtquelle   | LED                 |
| Circuit structure                                   | powerLED            |
| Optik   | Medium Wide Flood   |
| Light emission direction                            | downward            |
| Lampe Nennleistung                                  | 0 W DC              |
| Eingangsspannungsbereich                            | 350mA               |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | 3000 K              |
| Farbwiedergabeindex                                 | 90 Ra               |
| Gleichstrom/Gleichspannung                          | CC                  |
| Isolierklasse                                       | 3                   |
| IP  | IP44                |
| IP optisches System                                 | IP65                |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°                |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                  |
| CE  | Ja                  |
| Einschließlich Driver                               | Nein                |
| Leuchte dimmbar                                     | DALI - 1-10V        |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein                |
| Drehbarkeit   | Nein                |
| Begehbarkeit  | Nein                |
| Überrollbarkeit                                     | Nein                |
| Einschließlich Kabel                                | Ja                  |
| Kabellänge  | 0.170 m             |
| Harzbeschichtung                                    | Nein                |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig          |
| Nettogewicht  | 0.078 Kg            |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Nein                |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Nein                |
| Optiktechnologie                                    | F.O.L. - Honey comb |
| Technische Merkmale des Produkts                    | TVS                 |

### Oberfläche Gehäuse

|                 |  |
|-----------------|--|
| Material        | Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100 |
| Farbe           | Weiß                                     |
| Bearbeitungstyp | Pulverbeschichtung                       |

### Oberfläche Diffusor

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Material | Polycarbonat UV-beständige |
| Farbe    | transparent                |

### Oberfläche strahler

|                 |  |
|-----------------|--|
| Material        | Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100 |
| Farbe           | Aluminium                                |
| Bearbeitungstyp | Polieren                                 |

### Cables Electrification

|                 |    |
|-----------------|----|
| Cable connector | No |
|-----------------|----|