




Uplights | topLED 0 W DC 24 V | CRI 80
95474W00



Technische Daten	
Typ	Frameless
Installationsposition	Wand - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Lampe Nennleistung	0 W DC
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP68
Installationsbeschränkung	Nicht für Einsatz unter Wasser
IK	IK09
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	2000 Kg
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1.5 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.100 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Bearbeitungstyp	Lackierung
Oberfläche Diffusor	
Material	PC
Farbe	transparent
Bearbeitungstyp	Sandstrahlen



Orma_FO | Uplights | Accessories
95474W00



98 /
138



105

Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=105mm, H=122mm, D=105mm
Material:Aluminium, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Finish

Code

98291



80



Ø43

Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=43mm, H=80mm, D=43mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code

98292