




LED Strip | 400 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m
1417.6 Lm/m | CRI >90

C0028WDI05000




Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	48 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	7088 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Länge	5000 mm
Nettogewicht	0.09 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein





Oberfläche Gehäuse

Farbe Weiß

Elektronik

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 3 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)

Cables Electrification

Max. Kabellänge 300 mm



LED Strip | 400 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1417.6 Lm/m | CRI >90
C0028WDI05000

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 400 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 7088 lm, with a 147.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 48 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

ieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.



Illuminotechnical Eigenschaften







Lichtstrom (Lichtquelle)	7088 lm
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Standardumgebungstemperatur	-20 / +55°C

Ribbon PRO




LED Strip | 400 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1417.6 Lm/m | CRI >90
C0028WDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028WDI05000






Tüte / Befestigungsset

Code
C-K100029




Tüte / Befestigungsset



Code
C-K100028

Klammer
 L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.
 Material:PC, farbe:transparent.



Finish
 Transp.

Code
98904



Endkappe
 Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400038

Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400037



Federn für den Einbau - 5 Stück

Code
98420




Endkappe

Code
98418

Diffusor
 Diffusorart: opalen diffusor.
 Material:PC, farbe:Opal.

Finish
 Opaline

Code
98395



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028WDI05000

		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200009</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Profil Material:Aluminium 6060, farbe:Eloxiertes Aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98917</u></p>
		<p>Endkappe Material:Aluminium, farbe:poliert.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Finish White Code <u>98901</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028WDI05000

		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Endkappe</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Tütle / Befestigungsset</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028WDI05000

		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Gau.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Gau.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black Code <u>83132</u></p>
		<p>Diffusor - Opalen Diffusor</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98942</u></p>
		<p>Diffusor</p>	<p>Code <u>98941</u></p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200004</u></p>




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0028WDI05000



Diffusor
 Material:PC, farbe:Opal.

Finish
 Opaline **Code**
 C-K200003



Klammer
 L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
 Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.

Code
 98931




Diffusor
 Material:PC, farbe:Schwarz.

Finish
 Black **Code**
 C-K200002



Diffusor
 Material:PC, farbe:Opal.

Finish
 Opaline **Code**
 C-K200001




Endkappe

Code
 98928




Diffusor

Code
 98925



Klammer - Montagehalterung
 L=19mm, H=8mm, D=9mm.
 Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.

Code
 98944



Endkappe
 Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
 C-V400029



		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Endkappe Material:Kunststoff, farbe:Grau.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Endkappe Material:PC, farbe:Schwarz.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Endkappe - Verschlusskappe Material:PC, farbe:Weiß.</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200007</u></p>
		<p>Diffusor Material:PC, farbe:Opal.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200005</u></p>
		<p>Optik Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: pc</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
		<p>Stecker Länge 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>



Stecker - Schneller Anschluss für Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V
Länge 21,6 mm.

Code
83398



Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400019



Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400020



Endkappe
Material:Kunststoff, farbe:Grau.

Code
C-V400021



Endkappe
Material:Kunststoff ABS, farbe:Schwarz.

Code
C-V400022