




Sistemas - Elementos lineales | topLED 0 W DC  
Modular | CRI 90  
**65438W**



67 x  
595



Datos técnicos	
Tipo	- - - Frame
Posición de instalación	Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Light emission direction	downward
Potencia nominal	0 W DC
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP40
IP vano óptico	IP54
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.43 Kg
Modularity	Modular
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No
Tecnología óptica	Dot free

Acabado cuerpo	
Material	Aluminio 6060
Color	Blanco
Elaboración	Recubrimiento en polvo



		<p>Tapón - Cristal de cuarzo Material:Aluminio fundido EN AB - 46100, color:Blanco, elaboración :Recubrimiento en polvo.</p>	<p><b>Code</b> <u>62460</u></p>
		<p>Difusor Tipo de difusor: difusore satinato anti glare - all white. Material:Polimetilmetacrilato Resistente UV, elaboración :Satinado.</p>	<p><b>Code</b> <u>83356</u></p>
		<p>Difusor Tipo de difusor: difusore satinato anti glare - all white. Material:Polimetilmetacrilato Resistente UV, elaboración :Satinado.</p>	<p><b>Code</b> <u>83357</u></p>
		<p>Difusor Tipo de difusor: difusore satinato - all white. Material:Polimetilmetacrilato Resistente UV, elaboración :Satinado.</p>	<p><b>Code</b> <u>83407</u></p>
		<p>Difusor Tipo de difusor: difusore satinato - all white. Material:Polimetilmetacrilato Resistente UV, elaboración :Satinado.</p>	<p><b>Code</b> <u>83408</u></p>
		<p>Difusor Tipo de difusor: difusore satinato - all white. Material:Polimetilmetacrilato Resistente UV, elaboración :Satinado.</p>	<p><b>Code</b> <u>83409</u></p>