




Luminaria de pared | topLED 0 W DC - 7.8 W AC  
CRI 80  
**76078W00**



Datos técnicos	
Tipo	Superficie
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa + Difusa
Light emission direction	frontal + frontal
Potencia nominal	0 W DC
Poder total	7.8 W
Tensión nominal de entrada	220 - 240 V AC
Rango de voltaje de entrada	198 - 264 V AC
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	2
IP	IP65
IK	IK10
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	driver
Artículo regulable	No
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.4 Kg
Protección descargas electrostáticas	Sí
Protección contra sobretensiones	1 KV

#### Acabado cuerpo

Material	Policarbonato resistente a los rayos UV
Color	Blanco
Elaboración	Pintura líquida

#### Acabado difusor

Material	Policarbonato resistente a los rayos UV
Color	opalino



Stadium | Wall Lights | Accessories  
**76078W00**



Soporte - Soporte inclinado para instalación en pared  
posición de instalación: pared L=204.6mm, H=24.3mm, D=81mm.  
Material:Hierro, color:Blanco, elaboración :Recubrimiento en polvo.

**Code**

83247