




Luminaria de pared | topLED 0 W DC - 7.8 W AC
CRI 80
76079W00



Datos técnicos	
Tipo	Superficie
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	frontal
Potencia nominal	0 W DC
Poder total	7.8 W
Tensión nominal de entrada	220 - 240 V AC
Rango de voltaje de entrada	198 - 264 V AC
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	2
IP	IP65
IK	IK10
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	driver
Artículo regulable	No
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.4 Kg
Protección descargas electrostáticas	Sí
Protección contra sobretensiones	1 KV

Acabado cuerpo	
Material	Policarbonato resistente a los rayos UV
Color	Negro
Elaboración	Pintura líquida
Acabado difusor	
Material	Policarbonato resistente a los rayos UV
Color	opalino



Stadium | Wall Lights | Accessories
76079W00



Soporte - Soporte inclinado para instalación en pared
posición de instalación: pared L=204.6mm, H=24.3mm, D=81mm.
Material:Hierro, color:Negro, elaboración :Pintura.

Finish	Code
Black	83248