




Luminaria de pared | 2 arrayLED 24 W AC 200-264 V AC | CRI 80
76303N12



Datos técnicos	
Tipo	Superficie
Posición de instalación	Pared
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	arrayLED
Óptica	Double Extra Wide Flood
Light emission direction	downward and upward
Potencia nominal	24 W AC
Flujo luminoso (fuente)	2632 lm
Rango de voltaje de entrada	200-264V
CCT / Tone	4000 K
Índice de rendimientos cromático	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	1
IP	IP65
IK	IK08
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Artículo regulable	No
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Dos emisiones
Peso neto	1.99 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	1,5 KV

Acabado cuerpo	
Material	Aluminio fundido EN AB - 46100
Color	Gris
Elaboración	Anodizado de poro abierto + pintado con polvo
Acabado difusor	
Material	Vidrio extra claro - templado
Color	transparente
Elaboración	Serigrafía

Luminaria de pared | 2 arrayLED 24 W AC 200-264 V AC | CRI 80 76303N12

Double emission wall lights for outdoor application. The natural white LED light source with a double extra wide flood light distribution is composed of 2 arrayed LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2632 lm, with a 109.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a grey finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 1.99 kg.

The total absorbed power is 24 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene 2 fuentes de luz de clase de eficiencia energética E.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	57 %
Flujo luminoso (fuente)	2632 lm
Flujo luminoso de luminaria	1519 lm
Consumption	24 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	63 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	80 Ra


Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +50°C
Temperatura típica sobre el vidrio	40°C

UGR

UGR axial	14.2
UGR transversal	16.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Óptica C90/C270	64°
Óptica C0/C180	81°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.63 0.85	E(0°) 2454 E(C90) 753 E(C0) 552
1.0	1.26 1.70	E(0°) 613 E(C90) 188 E(C0) 138
1.5	1.89 2.55	E(0°) 273 E(C90) 84 E(C0) 61
2.0	2.52 3.40	E(0°) 153 E(C90) 47 E(C0) 34
2.5	3.15 4.26	E(0°) 98 E(C90) 30 E(C0) 22
3.0	3.78 5.11	E(0°) 68 E(C90) 21 E(C0) 15

— C0/C180 (Half-peak divergence: 80.8°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 64.4°)