



Luminaria de pared | 2 arrayLED 20 W AC 200-264 V AC | CRI 80
76564N00



| Datos técnicos | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Tipo | Superficie |
| Posición de instalación | Pared |
| Ambiente de instalación | Exteriores |
| Fuente de luz | LED |
| Circuit structure | arrayLED |
| Óptica | Double Diffused |
| Light emission direction | downward and upward |
| Potencia nominal | 20 W AC |
| Flujo luminoso (fuente) | 2400 lm |
| Rango de voltaje de entrada | 200-264V |
| CCT / Tone | 4000 K |
| Índice de rendimientos cromático | 80 Ra |
| C.C. / C.V. | AC |
| Clase de aislamiento | 1 |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Test del hilo incandescente | 850° |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí |
| CE | Sí |
| Artículo regulable | No |
| Orientabilidad | No |
| Basculación | No |
| Practicabilidad | No |
| Transitabilidad | No |
| Cable incluido. | No |
| Resinado | No |
| Tipología de emisión luminosa | Dos emisiones |
| Peso neto | 1.5 Kg |
| Protección descargas electrostáticas | No |
| Protección contra sobretensiones | 1.5 KV |

| Acabado cuerpo | |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Material | Aluminio fundido EN AB - 46100 |
| Color | Blanco |
| Elaboración | Anodizado de poro abierto + pintado con polvo |
| Acabado difusor | |
| Material | Vidrio extra claro - templado |
| Color | transparente |
| Elaboración | Serigrafía |

Luminaria de pared | 2 arrayLED 20 W AC 200-264 V AC | CRI 80 76564N00

Double emission wall lights for outdoor application. The natural white LED light source with a double diffused light distribution is composed of 2 arrayed LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2400 lm, with a 120.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a white finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 1.5 kg.

The total absorbed power is 20 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene 2 fuentes de luz de clase de eficiencia energética E.

Características Luminotécnicas

| | |
|----------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 45 % |
| Flujo luminoso (fuente) | 2400 lm |
| Flujo luminoso de luminaria | 1080 lm |
| Consumption | 20 W |
| Rendimiento luminoso de las luminarias | 54 lm/W |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Índice de rendimientos cromático | 80 Ra |

| | |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Temperatura estándar del ambiente de servicio | -20 / +50°C |
| Temperatura típica sobre el vidrio | 40°C |

UGR

| | |
|-------------------|----------|
| UGR axial | 18.8 |
| UGR transversal | 20 |
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Óptica C90/C270 | 64° |
| Óptica C0/C180 | 75° |
| Light distribution simmetry | Symmetrical 2 assis |

