




Luminaria de pared | 198-264 V  
2 x powerLEDs - 1 arrayLED 13.4 W DC - 15.5 W AC | CRI 80  
**76627M60**



| Datos técnicos  |                         |
|---|-------------------------|
| Tipo  | Superficie              |
| Posición de instalación                                   | Pared                   |
| Ambiente de instalación                                   | Exteriores              |
| Fuente de luz   | LED                     |
| Circuit structure   | powerLEDs + arrayLED    |
| Óptica  | Ultra Spot + Wide Flood |
| Light emission direction                                  | upward + downward       |
| Potencia nominal  | 13.4 W DC               |
| Poder total   | 15.5 W                  |
| Flujo luminoso (fuente)                                   | 1245 lm                 |
| Tensión nominal de entrada                                | 220 - 240 V AC          |
| Rango de voltaje de entrada                               | 198 - 264 V AC          |
| Frequency   | 50 - 60 Hz              |
| CCT / Tone  | 2700 K                  |
| Índice de rendimientos cromático                          | 80 Ra                   |
| C.C. / C.V.   | AC                      |
| Clase de aislamiento                                      | 1                       |
| IP  | IP65                    |
| IK  | IK08                    |
| Test del hilo incandescente                               | 850°                    |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí                      |
| CE  | Sí                      |
| Driver incluido.  | driver                  |
| Artículo regulable  | No                      |
| Orientabilidad  | No                      |
| Basculación   | No                      |
| Practicabilidad   | No                      |
| Transitabilidad   | No                      |
| Cable incluido.   | No                      |
| Resinado  | No                      |
| Tipología de emisión luminosa                             | Dos emisiones           |
| Peso neto   | 0.83 Kg                 |
| Protección descargas electrostáticas                      | Sí                      |
| Protección contra sobretensiones                          | 1 KV                    |

| Acabado cuerpo  |   |
|-----------------|---|
| Material        | Aluminio fundido EN AB - 46100                |
| Color           | Dark brown                                    |
| Elaboración     | Anodizado de poro abierto + pintado con polvo |
| Acabado difusor |   |
| Material        | Vidrio extra claro - templado                 |
| Color           | transparente                                  |
| Elaboración     | Serigrafía                                    |

Luminaria de pared | 198-264 V | 2 x powerLEDs - 1 arrayLED 13.4 W DC - 15.5 W AC |  
CRI 80  
**76627M60**

### Clase de eficiencia energética

Este producto contiene 2 fuentes de luz de clase de eficiencia energética F, F.

### Características Luminotécnicas

|   |                |
|---|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)                      | 52 %           |
| Flujo luminoso (fuente)                       | 1245 lm        |
| Flujo luminoso de luminaria                   | 653 lm         |
| Consumption                                   | 15.5 W         |
| Rendimiento luminoso de las luminarias        | 42 lm/W        |
| Temperatura de color                          | 2700 K         |
| Standard Deviation of Colour Matching         | 3 Step MacAdam |
| Índice de rendimientos cromático              | 80 Ra          |
| Temperatura estándar del ambiente de servicio | -20 / +50°C    |
| Temperatura típica sobre el vidrio            | 40°C           |

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 134020h (at Tj 65 Ta 25 )

### UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 18.6     |
| UGR transversal   | 20.9     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

### OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Óptica C0/C180              | 43°         |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

Double emission wall lights for outdoor application. The super warm white LED light source with a ultra spot light distribution is composed of 2 powerled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 396 lm, with a 59.1 lm/W nominal luminous efficacy The super warm white LED light source with a medium wide flood light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 849 lm, with a 126.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a dark brown finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0.83 kg.

The total absorbed power is 15.5 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

