





Luminaria de pared | 198-264 V  
5 x powerLED 9.9 W DC - 11 W AC | CRI 80  
**76962M30**



| Datos técnicos  |                   |
|---|-------------------|
| Tipo  | Superficie        |
| Posición de instalación                                   | Pared             |
| Ambiente de instalación                                   | Exteriores        |
| Fuente de luz   | LED               |
| Circuit structure   | powerLED          |
| Óptica  | Medium Wide Flood |
| Light emission direction                                  | downward          |
| Potencia nominal  | 9.9 W DC          |
| Poder total   | 11 W              |
| Flujo luminoso (fuente)                                   | 1330 lm           |
| Tensión nominal de entrada                                | 220 - 240 V AC    |
| Rango de voltaje de entrada                               | 198 - 264 V AC    |
| Frequency   | 50 - 60 Hz        |
| CCT / Tone  | 2700 K            |
| Índice de rendimientos cromático                          | 80 Ra             |
| C.C. / C.V.   | AC                |
| Clase de aislamiento                                      | 1                 |
| IP  | IP65              |
| IK  | IK06              |
| Test del hilo incandescente                               | 850°              |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | No                |
| CE  | Sí                |
| Driver incluido.  | driver            |
| Artículo regulable  | No                |
| Orientabilidad  | No                |
| Basculación   | No                |
| Practicabilidad   | No                |
| Transitabilidad   | No                |
| Cable incluido.   | No                |
| Resinado  | No                |
| Tipología de emisión luminosa                             | Una emisión       |
| Peso neto   | 1.512 Kg          |
| Protección descargas electrostáticas                      | Sí                |
| Protección contra sobretensiones                          | 1 KV              |

### Acabado cuerpo

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Material    | Aluminio fundido EN AB - 46100 |
| Color       | Dark brown                     |
| Elaboración | Recubrimiento en polvo         |

### Acabado difusor

|             |  |
|-------------|--|
| Material    | Policarbonato resistente a los rayos UV - Vidrio extra claro |
| Color       | negro - transparente   |
| Elaboración | Serigrafía   |

### Acabado abrazadera

|          |                |
|----------|----------------|
| Material | Acero AISI 304 |
| Color    | acero          |

Luminaria de pared | 198-264 V | 5 x powerLED 9.9 W DC - 11 W AC | CRI 80  
**76962M30**


Single emission wall lights for outdoor application. The super warm white LED light source with a medium wide flood light distribution is composed of 5 powered LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1330 lm, with a 134.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a dark brown finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of extra clear glass with a silk-screening treatment; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 1.512 kg.

The total absorbed power is 11 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



### Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética D.

### Características Luminotécnicas

|  |          |
|--|----------|
| Light Output Ratio (LOR)               | 63 %     |
| Flujo luminoso (fuente)                | 1330 lm  |
| Flujo luminoso de luminaria            | 847 lm   |
| Consumption                            | 11 W     |
| Rendimiento luminoso de las luminarias | 77 lm/W  |
| Temperatura de color                   | 2700 K   |
| Standard Deviation of Colour Matching  | 1.5 Step |
| Índice de rendimientos cromático       | 80 Ra    |

|   |             |
|---|-------------|
| Temperatura estándar del ambiente de servicio | -20 / +50°C |
| Temperatura típica sobre el vidrio            | 40°C        |

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )

### OPTICAL

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Óptica C0/C180              | 41°          |
| Light distribution symmetry | Asymmetrical |