


Warp_R EVO



Downlights | 1 arrayLED 9 W DC 700 mA | CRI 90
77368N10



Datos técnicos	
Posición de instalación	Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	arrayLED
Óptica	Spot
Light emission direction	downward
Potencia nominal	9 W DC
Flujo luminoso (fuente)	1196 lm
Rango de voltaje de entrada	700mA
CCT / Tone	4000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Clase de aislamiento	3
IP	IP40
IP vano óptico	IP65
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.2 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.3 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No
Tecnología óptica	Honey comb

Acabado cuerpo

Material	Tecnopolímero
Color	blanco RAL 9003

Acabado difusor

Material	Policarbonato resistente a los rayos UV
Color	transparente

Acabado radiador

Material	Aluminio fundido EN AB - 46100
Color	aluminio
Elaboración	Pulido

Electrónica



99147
On/Off Driver 198-264V AC



99735
Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC



99733
1-10V Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC



C-E100012
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller



C-E100016
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller

Cables Electrificación

Cable connector	JST Quick connector Male + Female
-----------------	-----------------------------------

Downlights | 1 arrayLED 9 W DC 700 mA | CRI 90
77368N10



Single emission recessed downlights for indoor application. The natural white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1196 lm, with a 132.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white ral 9003 finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.3 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 9 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 92 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 89374(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	59 %
Flujo luminoso (fuente)	1196 lm
Flujo luminoso de luminaria	712 lm
Consumption	9 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	79 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra

Temperatura estándar del ambiente de servicio -20 / +50°C

Temperatura típica sobre el vidrio 40°C



LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 112960h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL




Óptica C0/C180	10°
Light distribution simmetry	Symmetrical





 	Caja de empotrar posición de instalación: techo; tipo instalación: albañilería L=200mm, H=113mm, D=137mm. Material:polipropileno, color:blanco.	Code <u>89373</u>
 	Caja de empotrar posición de instalación: techo; tipo instalación: albañilería L=370mm, H=120mm, D=200mm. Material:polipropileno, color:blanco.	Code <u>89374</u>
	Frontal Kit Quantum_R EVO blanco	Code <u>83373</u>
	Kit frontal Vos_R EVO negro	Code <u>83378</u>
	Frontal Kit Vos EVO blanco	Code <u>83377</u>
	Kit frontal Quantum_R EVO negro	Code <u>83374</u>
	Frontal Kit Warp_R EVO blanco	Code <u>83375</u>
	Kit frontal Warp_R EVO negro	Code <u>83376</u>



Warp_R EVO | Downlights | Accessories
77368N10

	Brida adaptativa frontal blanca para Warp EVO	Code <u>83395</u>
	Brida adaptativa frontal negra para Warp EVO	Code <u>83390</u>
	Frontal Kit Quantum_R EVO dorado	Code <u>C-K400046</u>
	Frontal Kit Quantum_R EVO cobre	Code <u>C-K400047</u>
	Frontal Kit Warp_R EVO cobre	Code <u>C-K400049</u>
	Frontal Kit Warp_R EVO dorado	Code <u>C-K400048</u>
	Frontal Kit Vos EVO dorado	Code <u>C-K400050</u>
	Frontal Kit Vos EVO cobre	Code <u>C-K400051</u>

Warp_R EVO | Downlights | Accessories
77368N10

	Brida adaptativa frontal oro para Warp EVO	Code C-K400052
	Brida adaptativa frontal cobre para Warp EVO	Code C-K400053
	Brida adaptativa frontal oro para Quantum EVO	Code C-K400054
	Brida adaptativa frontal cobre para Quantum EVO	Code C-K400055
	antideslumbramiento Tipo antideslumbrante: louvre de nido de abeja. Material:Pom-C, color:Negro.	Code 83379
	Difusor Tipo de difusor: filtro ellittico	Code 83380
	Difusor Tipo de difusor: filtro estético	Code 83381