


Downlights | 1 arrayLED 15 W DC 400 mA | CRI 90  
80603N15



Datos técnicos	
Tipo	Semiempotrado
Posición de instalación	Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	arrayLED
Óptica	Spot
Light emission direction	downward
Potencia nominal	15 W DC
Flujo luminoso (fuente)	2411 lm
Rango de voltaje de entrada	400mA
CCT / Tone	4000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Clase de aislamiento	3
IP	IP44
IP vano óptico	IP65
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.300 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.511 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No
Tecnología óptica	F.O.L.

#### Acabado cuerpo

Material	Policarbonato resistente a los rayos UV
Color	Blanco
Elaboración	Pintura líquida


#### Acabado difusor


Material	Policarbonato resistente a los rayos UV
Color	transparente

#### Acabado radiador

Material	Aluminio fundido EN AB - 46100
Elaboración	Pulido

#### Electrónica

 99740  
Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)

 99739  
1-10V Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)

 C-E100032  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

#### Cables Electrificación

Cable connector	Male Easy plug
IP (locked condition)	66

## Downlights | 1 arrayLED 15 W DC 400 mA | CRI 90 80603N15


Single emission recessed downlights for indoor application. The natural white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2411 lm, with a 160.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a white finish, processed by means of liquid painting; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.511 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 15 W. The power supply cable is included and features a 0.300 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted with an outer casing, code 98536(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.20 0.20	E(0°) 24931 E(C90) 11773 E(C0) 11876
1.0	0.40 0.39	E(0°) 6233 E(C90) 2943 E(C0) 2969
1.5	0.59 0.59	E(0°) 2770 E(C90) 1308 E(C0) 1320
2.0	0.79 0.76	E(0°) 1558 E(C90) 736 E(C0) 742
2.5	0.99 0.98	E(0°) 997 E(C90) 471 E(C0) 475
3.0	1.19 1.18	E(0°) 693 E(C90) 327 E(C0) 330

— C0/C180 (Half-peak divergence: 22.2°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 22.4°)

### Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E.

### Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	54 %
Flujo luminoso (fuente)	2411 lm
Flujo luminoso de luminaria	1319 lm
Consumption	15 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	87 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Colour Rendering Index	60 R9
Black Body Locus	On
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +50°C
Temperatura típica sobre el vidrio	40°C

### LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	12.9
UGR transversal	13.1
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20


### OPTICAL

Óptica C0/C180 22°  
Symmetrical





## 80603N15



### Caja de empotrar

posición de instalación: techo; tipo instalación: pladur L=105mm, H=81mm, D=105mm.


Material:ABS + fibra de vidrio 15%, color:blanco, elaboración :crudo.

#### Finish

White

#### Code

98500



### Caja de empotrar

posición de instalación: techo; tipo instalación: pladur L=110mm, H=42.5mm, D=110mm.

Material:aluminio, color:blanco RAL 9003, elaboración :Pintura.

#### Finish

White

#### Code

98536