




Uplights | x powerLED 0 W DC 350 mA | CRI 80
81183W15



Datos técnicos	
Tipo	Practicable
Posición de instalación	Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	powerLED
Óptica	Spot
Light emission direction	upward
Potencia nominal	0 W DC
Rango de voltaje de entrada	350mA
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Clase de aislamiento	3
IP	IP68
Restricciones de instalación	No para uso bajo el agua
IK	IK10
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	Sí
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	1 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.2 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No
Tecnología óptica	Dark light
Características tecnológicas del producto	Acquastop - TVS

Acabado cuerpo	
Material	Aluminio fundido EN AB - 46100
Color	negro
Elaboración	Anodizado de poro abierto + pintado con polvo
Acabado difusor	
Material	Vidrio extra claro - templado
Color	transparente
Acabado brida	
Material	Acero AISI 316L
Color	acero
Elaboración	Cepillado
Cables Electrification	
Cable connector	No



Orma_A | Uplights | Accessories
81183W15





Caja de empotrar
posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=97mm, H=76mm, D=97mm.
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
99650




Caja de empotrar
posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=97mm, H=78mm, D=97mm.
Material:Acero AISI 316, color:acero.

Finish
 **Code**
99560



Caja de empotrar
posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=73mm, H=76mm, D=73mm.
Material:Acero AISI 316, color:acero.

Finish
 **Code**
99855