


Uplights | x powerLED 0 W DC 24 V | CRI 80
81184M25



Datos técnicos	
Tipo	Practicable
Posición de instalación	Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	powerLED
Óptica	Elíptico Spot
Light emission direction	upward
Potencia nominal	0 W DC
Rango de voltaje de entrada	24 V
CCT / Tone	2700 K
Índice de rendimientos cromático	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP68
Restricciones de instalación	No para uso bajo el agua
IK	IK10
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
C.V. - C.C. Converter	Convertidor 24V incluido
Artículo regulable	No
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	Sí
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	1 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.2 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No
Características tecnológicas del producto	Acquastop - TVS

Acabado cuerpo

Material	Aluminio fundido EN AB - 46100
Color	negro
Elaboración	Anodizado de poro abierto + pintado con polvo

Acabado difusor

Material	Vidrio extra claro - templado
Color	transparente

Acabado brida

Material	Acero AISI 316L
Color	acero
Elaboración	Cepillado

Cables Electrification with converter

Cable connector	No
-----------------	----




Orma_A | Uplights | Accessories
81184M25



Caja de empotrar
posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=97mm, H=76mm, D=97mm.
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code

99650




Caja de empotrar
posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=97mm, H=78mm, D=97mm.
Material:Acero AISI 316, color:acero.

Finish



Code

99560



Caja de empotrar
posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=73mm, H=76mm, D=73mm.
Material:Acero AISI 316, color:acero.

Finish



Code

99855