




Downlights | 1 x powerLED 4 W DC 350 mA | CRI 90
81271W30



56

Datos técnicos	
Posición de instalación	Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	powerLED
Óptica	Flood
Light emission direction	downward
Potencia nominal	4 W DC
Flujo luminoso (fuente)	416 lm
Rango de voltaje de entrada	350mA
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Clase de aislamiento	3
IP	IP44
IP vano óptico	IP65
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	Sí
ángulo total (plano horizontal)	360 °
ángulo total (plano vertical)	35 °
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.170 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.128 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No
Tecnología óptica	F.O.L.
Características tecnológicas del producto	TVS


Acabado cuerpo	
Material	Aluminio fundido EN AB - 46100
Color	negro
Elaboración	Recubrimiento en polvo


Acabado difusor	
Material	Policarbonato resistente a los rayos UV
Color	transparente


Acabado brida	
Material	Aluminio fundido EN AB - 46100
Color	Negro
Elaboración	Recubrimiento en polvo

Acabado radiador	
Material	Aluminio fundido EN AB - 46100
Elaboración	Pulido

Electrónica

 89145
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)

 99375
On/Off Driver 198~264V AC (1 - 3 art.)

 C-E100010
1-10V - 0-10V Controller (1 art.)

 C-E100011
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

Cables Electrificación	
Cable connector	No

Downlights | 1 x powerLED 4 W DC 350 mA | CRI 90 81271W30


Single emission recessed downlights for indoor application. The warm white LED light source with a flood light distribution is composed of 1 powerLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 416 lm, with a 104.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.128 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 4 W. The power supply cable is included and features a 0.170 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 56 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 89374(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.23 0.24	E(0°) 2625 E(C90) 1224 E(C0) 1224
1.0	0.47 0.47	E(0°) 656 E(C90) 306 E(C0) 306
1.5	0.70 0.71	E(0°) 292 E(C90) 136 E(C0) 136
2.0	0.93 0.95	E(0°) 164 E(C90) 77 E(C0) 76
2.5	1.16 1.18	E(0°) 105 E(C90) 49 E(C0) 49
3.0	1.40 1.42	E(0°) 73 E(C90) 34 E(C0) 34

— C0/C180 (Half-peak divergence: 26.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 26.2°)

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	37 %
Flujo luminoso (fuente)	416 lm
Flujo luminoso de luminaria	155 lm
Consumption	4 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	38 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Black Body Locus	On
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +50°C
Temperatura típica sobre el vidrio	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 247450h (at Tj 60 Ta 25)

UGR

UGR axial	14.5
UGR transversal	13.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Óptica C0/C180	26°
Light distribution simmetry	Symmetrical

COLOR VECTOR GRAPHIC





Vos_QJ | Downlights | Accessories
81271W30




Caja de empotrar

posición de instalación: techo; tipo instalación: albañilería L=200mm, H=113mm,
D=137mm.

Material:polipropileno, color:blanco.

Code

89373



Caja de empotrar

posición de instalación: techo; tipo instalación: albañilería L=370mm, H=120mm,
D=200mm.

Material:polipropileno, color:blanco.

Code

89374