


# Suelo\_RX Pro



Uplights | x powerLED 0 W DC 24 V | CRI 80  
82541M15



Datos técnicos	
Tipo	Transitable
Posición de instalación	Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	powerLED
Óptica	Spot
Light emission direction	upward
Potencia nominal	0 W DC
Rango de voltaje de entrada	24 V
CCT / Tone	2700 K
Índice de rendimientos cromático	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP68
Restricciones de instalación	No para uso bajo el agua
IK	IK09
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
C.V. - C.C. Converter	Convertidor 24V incluido
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	Sí
Transitabilidad	2500 Kg
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	1 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.16 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No
Tecnología óptica	Honey comb - Óptica arretrata low glare
Características tecnológicas del producto	TVS

Acabado cuerpo	
Material	Aluminio 6026
Color	Aluminio Anodizado
Elaboración	Anodizado 20 µm
Acabado brida	
Material	Latón OT58
Color	Latón crudo
Cables Electrification	
Cable connector	No



Suelo\_RX Pro | Uplights | Accessories  
**82541M15**



Caja de empotrar

posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=75mm, H=101mm, D=75mm.

Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**

99685