


Uplights | arrayLED 0 W DC 24 V | CRI 80  
82673N30



Datos técnicos	
Tipo	Practicable
Posición de instalación	Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	arrayLED
Óptica	Flood
Light emission direction	upward
Potencia nominal	0 W DC
Rango de voltaje de entrada	24 V
CCT / Tone	4000 K
Índice de rendimientos cromático	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP68
Restricciones de instalación	No para uso bajo el agua
IK	IK10
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
C.V. - C.C. Converter	Convertidor 24V incluido
Artículo regulable	No
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	Sí
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	1 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.5 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No
Tecnología óptica	Honey comb
Características tecnológicas del producto	Acquastop

#### Acabado cuerpo

Material	Aluminio fundido EN AB - 46100
Color	negro
Elaboración	Anodizado de poro abierto + pintado con polvo

#### Acabado difusor



Material	Vidrio extra claro - templado
Color	transparente
Elaboración	Serigrafía

#### Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----



Orma\_F | Uplights | Accessories  
82673N30



Caja de empotrar  
posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=87mm, H=88mm, D=87mm.  
Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
99923



Caja de empotrar  
posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=114mm, H=88mm, D=114mm.  
Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
83039