


Uplights | x powerLED 0 W DC 630 mA | CRI 80  
83642M18



Datos técnicos	
Tipo	Practicable - -
Posición de instalación	Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	powerLED
Óptica	Elliptic Narrow Spot (Wall Grazing)
Light emission direction	upward
Potencia nominal	0 W DC
Rango de voltaje de entrada	630mA
CCT / Tone	2700 K
Índice de rendimientos cromático	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Clase de aislamiento	3
IP	IP68
Restricciones de instalación	No para uso bajo el agua
IK	IK10
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	Sí
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	1 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.5 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No
Características tecnológicas del producto	Acquastop

#### Acabado cuerpo

Material	Aluminio fundido EN AB - 46100
Color	negro
Elaboración	Anodizado de poro abierto + pintado con polvo

#### Acabado difusor

Material	Vidrio extra claro - templado
Color	transparente
Elaboración	Serigrafía

#### Acabado brida


Material	Acero AISI 316L
Color	acero
Elaboración	Cepillado

#### Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----



Orma\_AB | Effects | Accessories  
83642M18




Caja de empotrar

posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=114mm, H=78mm, D=114mm  
Material:Acero AISI 316, color:acero.

Finish

Code

99563





Caja de empotrar

posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=114mm, H=76mm, D=114mm.  
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code

99651



Caja de empotrar

posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=105mm, H=76mm, D=105mm.  
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code

99856