


# Warp\_R PRO



Downlights | 1 arrayLED 25 W DC 700 mA | CRI 90  
83775N30



127

Datos técnicos	
Posición de instalación	Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	arrayLED
Óptica	30°
Light emission direction	downward
Potencia nominal	25 W DC
Flujo luminoso (fuente)	4192 lm
Rango de voltaje de entrada	700mA
CCT / Tone	4000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Clase de aislamiento	3
IP	IP44
IP vano óptico	IP65
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.300 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.93 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No
Tecnología óptica	F.O.L.

Acabado cuerpo	
Material	Aluminio fundido EN AB - 46100
Color	Negro
Elaboración	Recubrimiento en polvo

Acabado difusor	
Material	Policarbonato resistente a los rayos UV
Color	transparente

Acabado radiador	
Material	Aluminio fundido EN AB - 46100
Elaboración	Pulido

### Electrónica



99112  
On/Off Driver 198-264V AC



83066  
1-10V - Push and Simply Dim - DALI-2 Controller



C-E100031  
DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC

### Cables Electrificación

Cable connector Male Easy plug

IP (locked condition) 66



Downlights | 1 arrayLED 25 W DC 700 mA | CRI 90  
**83775N30**

Single emission recessed downlights for indoor application. The natural white LED light source is composed of 1 arrayLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4192 lm, with a 167.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.93 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 25 W. The power supply cable is included and features a 0.300 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 127 mm diameter hole (in plasterboard).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E.

### Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	35 %
Flujo luminoso (fuente)	4192 lm
Flujo luminoso de luminaria	1470 lm
Consumption	25 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	58 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra

Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +50°C
Temperatura típica sobre el vidrio	40°C

### LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	7.4
UGR transversal	7.7
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Óptica C0/C180	29°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.27 0.26	E(0°) 24144 E(C90) 14.9° 10935 E(C0) 14.7° 10961
1.0	0.53 0.52	E(0°) 6036 E(C90) 14.9° 2734 E(C0) 14.7° 2740
1.5	0.80 0.79	E(0°) 2683 E(C90) 14.9° 1215 E(C0) 14.7° 1218
2.0	1.06 1.05	E(0°) 1509 E(C90) 14.9° 683 E(C0) 14.7° 685
2.5	1.33 1.31	E(0°) 966 E(C90) 14.9° 437 E(C0) 14.7° 438
3.0	1.60 1.57	E(0°) 671 E(C90) 14.9° 304 E(C0) 14.7° 304

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]  
 — C0/C180 (Half-peak divergence: 29.4°)  
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 29.8°)