



Columnas & Bolardos
x powerLED 0 W DC - 1.8 W AC | CRI 90
83876W00



Datos técnicos	
Tipo	Balizas
Posición de instalación	Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	powerLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	frontal
Potencia nominal	0 W DC
Poder total	1.8 W
Tensión nominal de entrada	220 - 240 V AC
Rango de voltaje de entrada	180 - 264 V AC
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	2
IP	IP65
IK	IK08
Test del hilo incandescente	650°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	driver
Artículo regulable	No
Orientabilidad	Orientabile tramite flessibile
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.35 Kg
Protección descargas electrostáticas	Sí
Protección contra sobretensiones	1 KV

Acabado cuerpo	
Color	marrón
Acabado difusor	
Material	Polimetilmetacrilato Resistente UV
Color	opalino
Elaboración	Arenado
Acabado base	
Material	Plástico ABS
Color	marrón
Elaboración	Pintura

Blum | Bollard & Pole | Accessories
83876W00



Piquete

posición de instalación: terreno,Material de revestimiento: pc

Code

14931