





Downlights | 3 x powerLED 0 W DC 220 mA | RGB
86613Z60



29

Datos técnicos	
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Óptica	Wide Flood
Potencia nominal	0 W DC
Rango de voltaje de entrada	220mA
CCT / Tone	RGB
C.C. / C.V.	CC
Clase de aislamiento	3
IP	IP44
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	Sí
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.12 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.072 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado cuerpo	
Material	Latón
Color	níquel
Elaboración	Cepillado



Caja de empotrar
posición de instalación: techo; tipo instalación: albañilería L=69mm, H=60mm, D=60mm.
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
84901



Cable y conector
Tipología cable power cable; Largo 1000 mm; aislamiento individual; sección 0.5 mm²;
colores: azul - verde - rojo.

Code
84866



Cable y conector
Tipología cable power cable; Largo 3000 mm; aislamiento individual; sección 0.5 mm²;
colores: azul - verde - rojo.

Code
84867




Cable y conector
Tipología cable power cable; Largo 1500 mm; aislamiento individual; sección 0,35 mm²;
colores: azul - verde - rojo.

Code
84872




Cable y conector
Tipología cable power cable; Largo 1500 mm; aislamiento individual; sección 0,35 mm²;
colores: blanco - negro.

Code
84873



Regulador de intensidad
RF Remote controller

Code
C-E700003



Control remoto por radiofrecuencia

Code
C-W600001