




Uplights | x powerLED 0 W DC 350 mA | CRI 80
92069W60



Datos técnicos	
Tipo	Frame
Posición de instalación	Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	powerLED
Óptica	Wide Flood
Light emission direction	upward
Potencia nominal	0 W DC
Rango de voltaje de entrada	350mA
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Clase de aislamiento	3
IP	IP66
IK	IK05
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	Sí
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	1 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.066 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado cuerpo	
Material	Latón
Color	chromo
Elaboración	Galvanostegia



Beret_Q | Uplights | Accessories
92069W60



Caja de empotrar
posición de instalación: pared; tipo instalación: albañilería L=49mm, H=60mm, D=60mm.
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code

84915



Caja de empotrar
posición de instalación: techo; tipo instalación: albañilería L=42mm, H=35mm, D=35mm.
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code

84336