




Uplights | topLED 0 W DC 24 V | CRI 80
95474W00



Datos técnicos	
Tipo	Frameless
Posición de instalación	Pared - Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Potencia nominal	0 W DC
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP68
Restricciones de instalación	No para uso bajo el agua
IK	IK09
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	Sí
Transitabilidad	2000 Kg
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	1.5 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.100 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado cuerpo	
Material	aluminio
Color	Blanco
Elaboración	Pintura
Acabado difusor	
Material	PC
Color	transparente
Elaboración	Arenado



Orma_FO | Uplights | Accessories
95474W00



98 /
138



105

Caja de empotrar

posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=105mm, H=122mm, D=105

Material:aluminio, color:Aluminio Anodizado, elaboración :Anodizado.

Finish

Code

98291



80



Ø43

Caja de empotrar

posición de instalación: piso; tipo instalación: albañilería L=43mm, H=80mm, D=43mm.

Material:Plástico ABS, color:negro.

Code

98292