


Envelope_QW



Luminaria de pared | 12 topLED 1 W DC 24 V

CRI 80

97167N07



| Datos técnicos | |
|---|-----------------------|
| Tipo | Superficie - - |
| Posición de instalación | Pared |
| Ambiente de instalación | Exteriores |
| Fuente de luz | LED |
| Circuit structure | topLED |
| Óptica | Asymmetric Wallwasher |
| Light emission direction | downward |
| Potencia nominal | 1 W DC |
| Flujo luminoso (fuente) | 136 lm |
| Rango de voltaje de entrada | 24V |
| CCT / Tone | 4000 K |
| Índice de rendimientos cromático | 80 Ra |
| C.C. / C.V. | CV |
| Clase de aislamiento | 3 |
| IP | IP66 |
| IK | IK10 |
| Test del hilo incandescente | 850° |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí |
| CE | Sí |
| Driver incluido. | No |
| Artículo regulable | DALI - 1-10V |
| Orientabilidad | No |
| Basculación | No |
| Practicabilidad | No |
| Transitabilidad | No |
| Cable incluido. | Sí |
| Largo del cable | 1 m |
| Resinado | Sí |
| Tipología de emisión luminosa | Una emisión |
| Peso neto | 0.170 Kg |
| Protección descargas electrostáticas | No |
| Protección contra sobretensiones | No |
| Características tecnológicas del producto | Acquastop |

Acabado cuerpo

| | |
|-------------|---|
| Material | Aluminio fundido EN AB - 46100 |
| Color | Blanco |
| Elaboración | Anodizado de poro abierto + pintado con polvo |

Acabado difusor

| | |
|----------|--------------------|
| Material | Resina de silicona |
| Color | transparente |

Electrónica



89488
On/Off Driver 190~250V AC / 180~275V DC 15 W (1 - 14 art.)



89179
On/Off Driver 198~264V AC 24 W (1 - 24 art.)



89359
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC 48 W (1 - 48 art.)



99332
1-10V Controller (1 - 150 art.)

Cables Electrification

| | |
|-----------------|----|
| Cable connector | No |
|-----------------|----|



Luminaria de pared | 12 topLED 1 W DC 24 V | CRI 80
97167N07

Single emission wall lights for outdoor application. The natural white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 12 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 136 lm, with a 136.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a white finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of silicone resin. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.170 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 1 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética D.

Características Luminotécnicas

| | |
|--|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 69 % |
| Flujo luminoso (fuente) | 136 lm |
| Flujo luminoso de luminaria | 94 lm |
| Consumption | 1,0 W |
| Rendimiento luminoso de las luminarias | 94 lm/W |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Índice de rendimientos cromático | 80 Ra |

| | |
|---|-------------|
| Temperatura estándar del ambiente de servicio | -20 / +50°C |
| Temperatura típica sobre el vidrio | 40°C |

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 73000h

OPTICAL

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Óptica C0/C180 | 123° |
| Light distribution symmetry | Asymmetrical |

