




Sumergible | x powerLED 0 W DC 500 mA | CRI 80
97315W00



| Datos técnicos | |
|---|----------------------|
| Tipo | Sumergible |
| Posición de instalación | Pared - Techo - Piso |
| Ambiente de instalación | Exteriores |
| Fuente de luz | LED |
| Circuit structure | powerLED |
| Óptica | Difusa |
| Light emission direction | upward |
| Potencia nominal | 0 W DC |
| Rango de voltaje de entrada | 500mA |
| CCT / Tone | 3000 K |
| Índice de rendimientos cromático | 80 Ra |
| C.C. / C.V. | CC |
| Clase de aislamiento | 3 |
| IP | IP68 |
| Profundidad máxima de instalación | 20 m |
| IK | IK10 |
| Test del hilo incandescente | 850° |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí |
| CE | Sí |
| Driver incluido. | No |
| Artículo regulable | DALI - 1-10V |
| Orientabilidad | No |
| Basculación | No |
| Practicabilidad | Sí |
| Transitabilidad | 1500 Kg |
| Cable incluido. | Sí |
| Largo del cable | 1 m |
| Resinado | Sí |
| Tipología de emisión luminosa | Una emisión |
| Peso neto | 0.168 Kg |
| Protección descargas electrostáticas | No |
| Protección contra sobretensiones | No |
| Características tecnológicas del producto | Acquastop - TVS |

| Acabado cuerpo | |
|----------------|-----------------|
| Material | Acero AISI 316L |
| Color | acero |
| Elaboración | Granallado |

| Cables Electrification | |
|------------------------|----|
| Cable connector | No |



Sub_R | Submerged | Accessories
97315W00



Caja de empotrar - IP68
 posición de instalación: pared, piso; tipo instalación: albañilería L=75mm, H=93mm, D=75mm.
 Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
98148



Caja de empotrar - No para uso bajo el agua
 posición de instalación: pared, piso; tipo instalación: albañilería L=70mm, H=54mm, D=70mm.
 Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
98060