




Sumergible | x powerLED 0 W DC 500 mA | CRI 80  
97317W30



Datos técnicos	
Tipo	Sumergible
Posición de instalación	Pared - Techo - Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	powerLED
Óptica	Flood
Light emission direction	upward
Potencia nominal	0 W DC
Rango de voltaje de entrada	500mA
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Clase de aislamiento	3
IP	IP68
Profundidad máxima de instalación	20 m
IK	IK10
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	Sí
Transitabilidad	1500 Kg
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	1 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.195 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No
Características tecnológicas del producto	Acquastop - TVS

Acabado cuerpo	
Material	Acero AISI 316L
Color	acero
Elaboración	Granallado

Cables Electrification	
Cable connector	No



Sub\_Q | Submerged | Accessories  
**97317W30**



Caja de empotrar - IP68  
 posición de instalación: pared, piso; tipo instalación: albañilería L=75mm, H=93mm, D=75mm.  
 Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
98148



Caja de empotrar - No para uso bajo el agua  
 posición de instalación: pared, piso; tipo instalación: albañilería L=70mm, H=54mm, D=70mm.  
 Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
98060