


PU_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m
756 Lm/m | CRI >90

C0019MDI05019



Datos técnicos

Largo	5000 mm
Corte mínimo	50 mm
Tipo	LED Strip
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	external
Potencia nominal	36 W DC
Potencia / m	7.2 W / m
Flujo luminoso (fuente)	3780 lm
Flujo luminoso (fuente) / m	756 lm / m
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	2700 K
Índice de rendimientos cromático	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP66
Test del hilo incandescente	650°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	1(M)x0.25m + 1(F)x1 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	5000 mm
Peso neto	0.575 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No


Acabado cuerpo


Material	Tecnopolímero
Color	blanco


Acabado difusor

Material	PU
Color	Ópalo

Electrónica

 99331
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 - 4 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 4 art.)

 99374
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 - 2 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)

PU_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 756 Lm/m | CRI >90
C0019MDI05019

Single emission led strip for outdoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 700 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 3780 lm, with a 105.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.575 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 36 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

















Flujo luminoso (fuente)	3780 lm
Temperatura de color	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +55°C

PU_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 756 Lm/m | CRI >90
C0019MDI05019

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100026</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100027</u>
		Cela_18/18	Code <u>C-K100028 - C-K100029</u>

PU_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 756 Lm/m | CRI >90
C0019MDI05019

Components

PU_C Plus 140 LEDs/m



PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019MDI05019

		<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code 83132</p>
		<p>Soporte - Soporte de montaje L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado.</p>	<p>Code 98944</p>
		<p>Tapón</p>	<p>Code 98902</p>
		<p>Soporte L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, color:blanco.</p>	<p>Finish White</p> <p>Code 98901</p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code 98898</p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code 98899</p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code 98900</p>
		<p>Tapón Material:aluminio, color:pulido.</p>	<p>Code 98907</p>

PU_C Plus 140 LEDs/m



PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019MDI05019

		<p>Difusor Tipo de difusor: difusor opalino. Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline</p> <p>Code 98395</p>
		<p>Tapón</p>	<p>Code 98418</p>
		<p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p>	<p>Code 98420</p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code 98941</p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code 98942</p>
		<p>Difusor - difusor Opalino</p>	<p>Code 98943</p>
		<p>Soporte L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, color:transparente.</p>	<p>Finish Transp.</p> <p>Code 98904</p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code C-V400033</p>

PU_C Plus 140 LEDs/m



PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019MDI05019

	<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black Code C-K200008</p>
	<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200005</p>
	<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200001</p>
	<p>SopORTE L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>
	<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline Code C-K200003</p>
	<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black Code C-K200004</p>
	<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black Code C-K200009</p>
	<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>

PU_C Plus 140 LEDs/m



PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019MDI05019




Soporte - Kit de fijación para PU_C 5 m | 1 x pegamento, 20 x soportes, 40 x tornillos M3 x 25, 10 x tacos

Code
98964




Soporte - Kit de soportes para PU_C 5 m y Silicone_C 5 m | 10 x soportes, 20 x tornillos M3 x 25

Code
89223




Tapón
 Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400034



Tapón
 Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400032



Tapón
 Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400031




Difusor
 Material:PC, color:opalino.

Finish
Opaline **Code**
C-K200007



Difusor
 Material:PC, color:negro.

Finish
Black **Code**
C-K200006




Tapón
 Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400026

PU_C Plus 140 LEDs/m




PU_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C0019MDI05019




Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400025




Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400019




Tapón
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400020



Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400021



Tapón
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400022