


# PU\_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m  
802 Lm/m | CRI >90  
C0019WDI05019



Datos técnicos	
Largo	5000 mm
Corte mínimo	50 mm
Tipo	LED Strip
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	external
Potencia nominal	36 W DC
Potencia / m	7.2 W / m
Flujo luminoso (fuente)	4010 lm
Flujo luminoso (fuente) / m	802 lm / m
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP66
Test del hilo incandescente	650°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	1(M)x0.25m + 1(F)x1 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	5000 mm
Peso neto	0.575 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

## Acabado cuerpo

Material	Tecnopolímero
Color	blanco

## Acabado difusor

Material	PU
Color	Ópalo

## Electrónica

	99331 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 - 4 art.)
--	---

	99332 1-10V Controller (1 - 4 art.)
--	--

	99374 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 - 2 art.)
--	--

	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.)
--	---

	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)
--	---

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 802 Lm/m | CRI >90  
**C0019WDI05019**

Single emission led strip for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 700 topLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 4010 lm, with a 111.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.575 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 36 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

## Características Luminotécnicas



Flujo luminoso (fuente)	4010 lm
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +55°C

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 802 Lm/m | CRI >90  
**C0019WDI05019**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100026</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100027</u>
		Cela_18/18	<b>Code</b> <u>C-K100028 - C-K100029</u>

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



LED Strip | 700 topLED 36 W DC 24 V | 7.2 W/m | 802 Lm/m | CRI >90  
**C0019WDI05019**

## Components

---

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0019WDI05019**

		<p>Difusor            Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Black</b></p> <p><b>Code</b>            83132</p>
		<p>Soporte - Soporte de montaje            L=19mm, H=8mm, D=9mm.            Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado.</p>	<p><b>Code</b>            98944</p>
		<p>Tapón</p>	<p><b>Code</b>            98902</p>
		<p>Soporte            L=12mm, H=15mm, D=30mm.            Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>White</b></p> <p><b>Code</b>            98901</p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>            98898</p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>            98899</p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>            98900</p>
		<p>Tapón            Material:aluminio, color:pulido.</p>	<p><b>Code</b>            98907</p>

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0019WDI05019**

		<p><b>Difusor</b>                      Tipo de difusor: difusor opalino.                      Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline</p> <p><b>Code</b>                      98395</p>
		<p><b>Tapón</b></p>	<p><b>Code</b>                      98418</p>
		<p><b>Muelles para empotrar - 5 piezas</b></p>	<p><b>Code</b>                      98420</p>
		<p><b>Difusor</b></p>	<p><b>Code</b>                      98941</p>
		<p><b>Difusor</b></p>	<p><b>Code</b>                      98942</p>
		<p><b>Difusor - difusor Opalino</b></p>	<p><b>Code</b>                      98943</p>
		<p><b>Soporte</b>                      L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.                      Material:PC, color:transparente.</p>	<p><b>Finish</b>                      Transp.</p> <p><b>Code</b>                      98904</p>
		<p><b>Tapón</b>                      Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>                      C-V400033</p>

# PU\_C Plus 140 LEDs/m




PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0019WDI05019**

	<p>Difusor                      Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Finish</b>                      Black</p> <p><b>Code</b>                      C-K200008</p>
	<p>Difusor                      Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline</p> <p><b>Code</b>                      C-K200005</p>
	<p>Difusor                      Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline</p> <p><b>Code</b>                      C-K200001</p>
	<p>Soporte                      L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.                      Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.</p>	<p><b>Code</b>                      98931</p>
	<p>Difusor                      Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline</p> <p><b>Code</b>                      C-K200003</p>
	<p>Difusor                      Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Finish</b>                      Black</p> <p><b>Code</b>                      C-K200004</p>
	<p>Difusor                      Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Finish</b>                      Black</p> <p><b>Code</b>                      C-K200009</p>
	<p>Tapón                      Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b>                      C-V400041</p>

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0019WDI05019**




Soporte - Kit de fijación para PU\_C 5 m | 1 x pegamento, 20 x soportes, 40 x tornillos M3 x 25, 10 x tacos

**Code**  
98964




Soporte - Kit de soportes para PU\_C 5 m y Silicone\_C 5 m | 10 x soportes, 20 x tornillos M3 x 25

**Code**  
89223




Tapón  
 Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
C-V400034



Tapón  
 Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
C-V400032



Tapón  
 Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400031




Difusor  
 Material:PC, color:opalino.

**Finish**  
Opaline **Code**  
C-K200007



Difusor  
 Material:PC, color:negro.

**Finish**  
Black **Code**  
C-K200006



Tapón  
 Material:Plástico ABS, color:negro.


**Code**  
C-V400026



# PU\_C Plus 140 LEDs/m




PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0019WDI05019**




Tapón  
Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400025




Tapón  
Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400019




Tapón  
Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
C-V400020



Tapón  
Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400021



Tapón  
Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
C-V400022