


# PU\_C Plus 70 LEDs/m



LED Strip | 350 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m  
1312.6 Lm/m | CRI >90

**C0025MDI05019**



## Datos técnicos

Largo	5000 mm
Corte mínimo	100 mm
Tipo	LED Strip
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	external
Potencia nominal	62.5 W DC
Potencia / m	12.5 W / m
Flujo luminoso (fuente)	6563 lm
Flujo luminoso (fuente) / m	1312.6 lm / m
Rango de voltaje de entrada	24V
CCT / Tone	2700 K
Índice de rendimientos cromático	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP66
Test del hilo incandescente	650°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	1(M)x0.25m + 1(F)x1 m
Resinado	Sí
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	5000 mm
Peso neto	0.575 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No






## Acabado cuerpo

Material	Tecnopolímero
Color	blanco

## Acabado difusor

Material	PU
Color	Ópalo

## Electrónica



# PU\_C Plus 70 LEDs/m



LED Strip | 350 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 1312.6 Lm/m | CRI >90  
**C0025MDI05019**

Single emission led strip for outdoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 350 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 6563 lm, with a 105.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.575 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 62.5 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

## Características Luminotécnicas

Flujo luminoso (fuente)	6563 lm
Temperatura de color	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +55°C

















# PU\_C Plus 70 LEDs/m



LED Strip | 350 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 1312.6 Lm/m | CRI >90

**C0025MDI05019**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100026</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100027</u>
		Cela_18/18	<b>Code</b> <u>C-K100028 - C-K100029</u>

# PU\_C Plus 70 LEDs/m



LED Strip | 350 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 1312.6 Lm/m | CRI >90  
**C0025MDI05019**

## Components

---

# PU\_C Plus 70 LEDs/m



PU\_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0025MDI05019**

		<p>Difusor            Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Black</b></p> <p><b>Code</b>            83132</p>
		<p>Soporte - Soporte de montaje            L=19mm, H=8mm, D=9mm.            Material:Hierro, color:zinc, elaboración :Lavado.</p>	<p><b>Code</b>            98944</p>
		<p>Tapón</p>	<p><b>Code</b>            98902</p>
		<p>Soporte            L=12mm, H=15mm, D=30mm.            Material:PC, color:blanco.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>White</b></p> <p><b>Code</b>            98901</p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>            98898</p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>            98899</p>
		<p>Difusor</p>	<p><b>Code</b>            98900</p>
		<p>Tapón            Material:aluminio, color:pulido.</p>	<p><b>Code</b>            98907</p>

# PU\_C Plus 70 LEDs/m




PU\_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0025MDI05019**

		<p><b>Difusor</b>                      Tipo de difusor: difusor opalino.                      Material:PC, color:opalino.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Opaline</td> <td>98395</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Opaline	98395
Finish	Code						
Opaline	98395						
		<p><b>Tapón</b></p>	<p><b>Code</b>                      98418</p>				
<p><b>5x</b></p>		<p><b>Muelles para empotrar - 5 piezas</b></p>	<p><b>Code</b>                      98420</p>				
		<p><b>Difusor</b></p>	<p><b>Code</b>                      98941</p>				
		<p><b>Difusor</b></p>	<p><b>Code</b>                      98942</p>				
		<p><b>Difusor - difusor Opalino</b></p>	<p><b>Code</b>                      98943</p>				
		<p><b>Soporte</b>                      L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.                      Material:PC, color:transparente.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transp.</td> <td>98904</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Transp.	98904
Finish	Code						
Transp.	98904						
		<p><b>Tapón</b>                      Material:Plástico ABS, color:negro.</p>	<p><b>Code</b>                      C-V400034</p>				

# PU\_C Plus 70 LEDs/m




PU\_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0025MDI05019**




Tapón  
 Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400033



Tapón  
 Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
C-V400032



Tapón  
 Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400031



Difusor  
 Material:PC, color:negro.

**Finish**  
 Black **Code**  
C-K200008



Difusor  
 Material:PC, color:opalino.

**Finish**  
 Opaline **Code**  
C-K200007




Difusor  
 Material:PC, color:negro.

**Finish**  
 Black **Code**  
C-K200006



Difusor  
 Material:PC, color:opalino.

**Finish**  
 Opaline **Code**  
C-K200005


















Tapón  
 Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
C-V400026

# PU\_C Plus 70 LEDs/m



PU\_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0025MDI05019**

		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b> C-V400025</p>
		<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b> Opaline</p> <p><b>Code</b> C-K200001</p>
		<p>Soporte L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.</p>	<p><b>Code</b> 98931</p>
		<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p><b>Finish</b> Opaline</p> <p><b>Code</b> C-K200003</p>
		<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Finish</b> Black</p> <p><b>Code</b> C-K200004</p>
		<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p><b>Finish</b> Black</p> <p><b>Code</b> C-K200009</p>
		<p>Tapón Material:plástico, color:gris.</p>	<p><b>Code</b> C-V400041</p>
		<p>Soporte - Kit de fijación para PU_C 5 m   1 x pegamento, 20 x soportes, 40 x tornillos M3 x 25, 10 x tacos</p>	<p><b>Code</b> 98964</p>



# PU\_C Plus 70 LEDs/m




PU\_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0025MDI05019**




Soporte - Kit de soportes para PU\_C 5 m y Silicone\_C 5 m | 10 x soportes, 20 x tornillos M3 x 25

**Code**  
89223




Tapón  
Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400019




Tapón  
Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
C-V400020



Tapón  
Material:plástico, color:gris.

**Code**  
C-V400021



Tapón  
Material:Plástico ABS, color:negro.

**Code**  
C-V400022