

Silicone 130 LEDs/m




LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m
1429.33 Lm/m | CRI 90

C00516WHNDI



Datos técnicos	
Largo	15000 mm
Corte mínimo	100 mm
Tipo	LED Strip
Posición de instalación	Pared - Techo
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	upward
Potencia nominal	207 W DC
Potencia / m	13.8 W / m
Flujo luminoso (fuente)	21440 lm
Flujo luminoso (fuente) / m	1429.33 lm / m
Rango de voltaje de entrada	48V
CCT / Tone	4000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Clase de aislamiento	3
IP	IP67
Test del hilo incandescente	No
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	No
Artículo regulable	DALI - 1-10V
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	0.3 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Largo	15000 mm
Peso neto	1.5 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No



Acabado cuerpo

Color transparente

Electrónica

99784
Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 60 W (1 art.)

99785
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 art.)

83177
Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (- art.)

C-E400003
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

Silicone 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1429.33 Lm/m | CRI 90
C00516WHNDI


Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1950 stripled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 21440 lm, with a 103.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of silicone and features a transparent finish. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 1.5 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 207 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.54 1.88	E(0°) 27560 E(C90) 57.0° 2233 E(C0) 62.0° 1429
1.0	3.08 3.76	E(0°) 6890 E(C90) 57.0° 558 E(C0) 62.0° 357
1.5	4.62 5.64	E(0°) 3062 E(C90) 57.0° 248 E(C0) 62.0° 159
2.0	6.16 7.52	E(0°) 1723 E(C90) 57.0° 140 E(C0) 62.0° 89
2.5	7.70 9.40	E(0°) 1102 E(C90) 57.0° 89 E(C0) 62.0° 57
3.0	9.24 11.28	E(0°) 766 E(C90) 57.0° 62 E(C0) 62.0° 40

— C0/C180 (Half-peak divergence: 124.0°)
 - - C90/C270 (Half-peak divergence: 114.0°)

Clase de eficiencia energética



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	100 %
Flujo luminoso (fuente)	21440 lm
Flujo luminoso de luminaria	21440 lm
Consumption	207 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	103 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra

Temperatura estándar del ambiente de servicio -20 / +45°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B50 C0 50000h

UGR

UGR axial	29
UGR transversal	29
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL







Óptica C90/C270	114°
Óptica C0/C180	124°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Silicone 130 LEDs/m



LED Strip | 1 topLED 207 W DC 48 V | 13.8 W/m | 1429.33 Lm/m | CRI 90
C00516WHNDI

















Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>

Silicone 130 LEDs/m



Silicone 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00516WHNDI

		<p>Muelles para empotrar - 5 piezas</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Difusor Tipo de difusor: difusor opalino. Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Difusor</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>C-K200001</u></p>
		<p>Difusor Material:PC, color:negro.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200002</u></p>
		<p>Difusor Material:PC, color:opalino.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>C-K200003</u></p>

Silicone 130 LEDs/m



Silicone 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00516WHNDI




Difusor
 Material:PC, color:negro.

Finish
 Black **Code**
 C-K200004



Difusor
 Material:PC, color:negro.

Finish
 Black **Code**
 C-K200009




Tapón

Code
 98418




Tapón

Code
 98902




Tapón
 Material:aluminio, color:pulido.

Code
 98907




Tapón
 Material:plástico, color:gris.

Code
 C-V400019



Tapón
 Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
 C-V400020




Tapón
 Material:plástico, color:gris.

Code
 C-V400021

Silicone 130 LEDs/m




Silicone 130 LEDs/m | LED Strip | Accessories
C00516WHNDI



Tapón
Material:Plástico ABS, color:negro.

Code
C-V400022




Tapón
Material:plástico, color:gris.

Code
C-V400041




Soporte - Kit de soportes para PU_C 5 m y Silicone_C 5 m | 10 x soportes, 20 x tornillos
M3 x 25

Code
89223



Soporte
L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
Material:Hierro, color:pulido, elaboración :Lavado.

Code
98931



Soporte
L=12mm, H=15mm, D=30mm.
Material:PC, color:blanco.

Finish **Code**
White 98901



Bolsa / Kit de fijación - Kit de fijación para Silicone_C 5 m | 1 x pegamento, 10 x tacos

Code
C-V400002