





Uplights | 220-240 V | 1xGU10
52901



Données techniques	
Typologie	Frame
Position d'installation	Sol
Environnement d'installation	Extérieur
Culot de la lampe	1 x GU10 Max 35W
Optique	Diffus
Classe d'isolation	1
IP	IP67
IK	IK09
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Article à intensité variable	Non
Orientable	Orientable
angle total (plan vertical)	40 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	3000 Kg
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Poids net	0.672 Kg

Finition corps	
Matériau	Aluminium
Couleur	noir
Fabrication	Vernissage
Finition diffuseur	
Matériau	Verre
Couleur	transparent
Finition monture	
Matériau	Acier inoxydable 316
Fabrication	Grenaillage

Uplights | 220-240 V | 1xGU10
52901

Single emission uplights for outdoor application. Compatibility:, halogen
35 W; lamp cap 1xGU10.

The device body is made of aluminium and features a black finish,
processed by means of coating; the diffuser is made of glass; the
mounting frame is made of stainless steel, processed by means of shot
peening. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of
0.672 kg.

The device features protection class I and can be floor-mounted with an
outer casing, code 52700(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C



		Serre-câble	Code 84894
		Serre-câble - Terminal avec câble IP68 glandes pour les articulations et les connexions.	Code E41017
		Boîtier d'encastrement Type installation: maçonnerie L=122mm, H=180mm, D=122mm	Code 52700
		jonction câbles - Jonction étanche avec des kits de résine	Code E41025
		Connecteur - Connecteur 3 voies - IP68 Min.3x0.5mmq / Max 3x1.5mm2	Code 84893