




Lampe murale | topLED 0 W DC - 7.8 W AC | CRI 80
77186W00




Données techniques	
Typologie	Surface
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	frontal
Puissance nominale	0 W DC
Pouvoir total	7.8 W
Tension d'entrée nominale	220 - 240 V AC
Plage de tension d'entrée	198 - 264 V AC
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	2
IP	IP65
IK	IK10
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Non
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.4 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Oui
Protection contre les surtensions	1 KV

Finition corps	
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Couleur	Blanc opalin
Finition diffuseur	
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Couleur	opalin




Stadium | Wall Lights | Accessories
77186W00



Étrier - Support incliné pour installation murale
position d'installation: mur L=204.6mm, H=24.3mm, D=81mm.
Matériau:Fer, couleur:Blanc, fabrication :Revêtement en poudre.

Code

83247



Étrier - Support incliné pour installation murale
position d'installation: mur L=204.6mm, H=24.3mm, D=81mm.
Matériau:Fer, couleur:Noir, fabrication :Vernissage.

Finish

Black

Code

83248