




Uplights | x powerLED 0 W DC 350 mA | CRI 80  
81183W15




| Données techniques                                       |                            |
|--|----------------------------|
| Typologie  | Piétonnable                |
| Position d'installation                                  | Sol                        |
| Environnement d'installation                             | Extérieur                  |
| Source lumineuse   | LED                        |
| Circuit structure  | powerLED                   |
| Optique  | Spot                       |
| Light emission direction                                 | upward                     |
| Puissance nominale                                       | 0 W DC                     |
| Plage de tension d'entrée                                | 350mA                      |
| Température de couleur / Tone                            | 3000 K                     |
| Indice de rendu chromatique                              | 80 Ra                      |
| C.C. / V.C.  | CC                         |
| Classe d'isolation                                       | 3                          |
| IP   | IP68                       |
| Limitation de l'installation                             | Ne pas utiliser sous l'eau |
| IK   | IK10                       |
| Essai au fil incandescent                                | 850°                       |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui                        |
| CE   | Oui                        |
| Driver inclus  | Non                        |
| Article à intensité variable                             | DALI - 1-10V               |
| Orientable   | Non                        |
| Basculement  | Non                        |
| Piétinable   | Oui                        |
| Carrossable  | Non                        |
| Câble inclus   | Oui                        |
| Longueur du câble  | 1 m                        |
| Revêtement en résine                                     | Oui                        |
| Type d'émission lumineuse                                | Émission simple            |
| Poids net  | 0.2 Kg                     |
| Protection contre les décharges électrostatiques         | Non                        |
| Protection contre les surtensions                        | Non                        |
| Technologie optique                                      | Dark light                 |
| Caractéristiques technologiques du produit               | Acquastop - TVS            |

| Finition corps         |   |
|------------------------|---|
| Matériau               | Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100         |
| Couleur                | noir  |
| Fabrication            | Anodisation à pores ouverts + revêtement par poudre |
| Finition diffuseur     |   |
| Matériau               | Verre extra clair - trempé                          |
| Couleur                | transparent   |
| Finition bride         |   |
| Matériau               | Acier AISI 316L                                     |
| Couleur                | acier   |
| Fabrication            | Brossage  |
| Cables Electrification |   |
| Cable connector        | No  |




Orma\_A | Uplights | Accessories  
81183W15



Boîtier d'encastrement  
position d'installation: sol; type installation: maçonnerie L=97mm, H=76mm, D=97mm.  
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**

99650




Boîtier d'encastrement  
position d'installation: sol; type installation: maçonnerie L=97mm, H=78mm, D=97mm.  
Matériau:Acier AISI 316, couleur:acier.

**Finish**



**Code**

99560



Boîtier d'encastrement  
position d'installation: sol; type installation: maçonnerie L=73mm, H=76mm, D=73mm.  
Matériau:Acier AISI 316, couleur:acier.

**Finish**



**Code**

99855