




Uplights | x powerLED 0 W DC 630 mA | RGBW - 4000  
81322Q06



Données techniques	
Typologie	Piétonnable
Position d'installation	Sol
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	powerLED
Optique	Ultra Spot
Light emission direction	upward
Puissance nominale	0 W DC
Plage de tension d'entrée	630mA
Température de couleur / Tone	RGBW - 4000 K
C.C. / V.C.	CC
Classe d'isolation	3
IP	IP68
Limitation de l'installation	Ne pas utiliser sous l'eau
IK	IK10
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	Oui
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Oui
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.20 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.5 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non
Caractéristiques technologiques du produit	Acquastop

#### Finition corps

Matériau	Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100
Couleur	noir
Fabrication	Anodisation à pores ouverts + revêtement par poudre

#### Finition bride

Matériau	Acier AISI 316L
Couleur	acier
Fabrication	Brossage

#### Cables Electrification


Cable connector	Female Socket 4 Pin M12
IP (locked condition)	67
Cable connector	Male Plug 4 pin M12



		<p>Boîtier d'encastrement position d'installation: sol; type installation: maçonnerie L=114mm, H=78mm, D=114mm. Matériau:Acier AISI 316, couleur:acier.</p>	<p><b>Finish</b> [Color swatch]</p>	<p><b>Code</b> 99563</p>
		<p>Boîtier d'encastrement position d'installation: sol; type installation: maçonnerie L=114mm, H=76mm, D=114mm. Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>		<p><b>Code</b> 99651</p>
		<p>Boîtier d'encastrement position d'installation: sol; type installation: maçonnerie L=105mm, H=76mm, D=105mm. Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>		<p><b>Code</b> 99856</p>
		<p>Câble et connecteur - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m) Longueur 1500 mm; isolation doppio; serre-câble: non; couleurs: blanc - noir - bleu - brun.</p>		<p><b>Code</b> 99216</p>
		<p>Câble et connecteur - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m) Longueur 5000 mm; isolation doppio; serre-câble: non; couleurs: blanc - noir - bleu - brun.</p>		<p><b>Code</b> 89190</p>
		<p>Câble et connecteur Longueur 1500 mm; isolation doppio; section 0.5 mm<sup>2</sup>; serre-câble: non; diamètre externe: 5.4 mm; couleurs: blanc - noir - bleu - brun.</p>		<p><b>Code</b> 98476</p>
		<p>Câble et connecteur Longueur 5000 mm; isolation doppio; section 0.5 mm<sup>2</sup>; serre-câble: non; diamètre externe: 5.4 mm; couleurs: blanc - noir - bleu - brun.</p>		<p><b>Code</b> 98477</p>
		<p>Variateur RF Remote controller</p>		<p><b>Code</b> C-E700003</p>



Orma\_A | Uplights | Accessories  
**81322Q06**



Remote RF

**Code**

C-W600001