

Finition corps	
Matériau	Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100
Couleur	noir
Fabrication	Anodisation à pores ouverts + revêtement par poudre

Finition bride	
Matériau	Acier AISI 316L
Couleur	acier
Fabrication	Brossage

C-E500011
DMX-RDM - NFC Multi Channel 4ch. 19~50V DC (- art.)

Cable connector	No
-----------------	----

Lumen RGBW				
N. Led	Rouge	Vert	Bleu	blanc
1	74 lm	121 lm	21 lm	122 lm

Uplights | 1 x powerLED 8 W DC 630 mA | RGBW - 3000
81718V15

Single emission uplights for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a spot light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of RGB-W 3000 K.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.700 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 8 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 98122(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 202460h (at Tj 60 Ta 25)

Suelo_RX RGBW | Uplights | Accessories
81718V15

		Boîtier d'encastrement position d'installation: sol; type installation: maçonnerie L=110mm, H=220mm, D=110mm. Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.	Code 98122
		Variateur RF Remote controller	Code C-E700003
		Remote RF	Code C-W600001