


# Astropek\_2 Blade V2



Uplights | 2 x powerLED 4 W DC 630 mA | CRI 80  
83522M05



| Données techniques                                       |                 |
|--|-----------------|
| Typologie  | Surface - -     |
| Position d'installation                                  | Sol             |
| Environnement d'installation                             | Extérieur       |
| Source lumineuse   | LED             |
| Circuit structure  | powerLED        |
| Optique  | Ultra Spot      |
| Light emission direction                                 | external        |
| Puissance nominale                                       | 4 W DC          |
| Flux lumineux (source)                                   | 532 lm          |
| Plage de tension d'entrée                                | 630mA           |
| Température de couleur / Tone                            | 2700 K          |
| Indice de rendu chromatique                              | 80 Ra           |
| C.C. / V.C.  | CC              |
| Classe d'isolation                                       | 3               |
| IP   | IP67            |
| IK   | IK10            |
| Essai au fil incandescent                                | 850°            |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui             |
| CE   | Oui             |
| Driver inclus  | Non             |
| Article à intensité variable                             | DALI - 1-10V    |
| Orientable   | Non             |
| Basculement  | Non             |
| Piétinable   | Oui             |
| Carrossable  | 2500 Kg         |
| Câble inclus   | Oui             |
| Longueur du câble  | 3 m             |
| Revêtement en résine                                     | Oui             |
| Type d'émission lumineuse                                | Double émission |
| Poids net  | 0.85 Kg         |
| Protection contre les décharges électrostatiques         | Non             |
| Protection contre les surtensions                        | Non             |
| Caractéristiques technologiques du produit               | Acquastop       |

## Finition corps

|             |               |
|-------------|---------------|
| Matériau    | Aluminium     |
| Couleur     | gris RAL 9006 |
| Fabrication | Vernissage    |


## Finition diffuseur


|             |         |
|-------------|---------|
| Matériau    | Verre   |
| Couleur     | blanc   |
| Fabrication | Sablage |


## Finition base

|          |      |
|----------|------|
| Matériau | PC   |
| Couleur  | noir |

## Électronique

 89420  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (1 art.)

 99186  
On/Off Driver 198~264V AC (1 - 6 art.)

 C-E200008  
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 3 art.)

# Astropek\_2 Blade V2



Uplights | 2 x powerLED 4 W DC 630 mA | CRI 80  
**83522M05**

Double emission uplights for outdoor application. The super warm white LED light source with a ultra spot light distribution is composed of 2 powerLED LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 532 lm, with a 133.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a grey ral 9006 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of glass with a sandblasting treatment. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.85 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 4 W. The power supply cable is included and features a 3 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 2 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D.

## Caractéristiques Techniques de l'éclairage

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Light Output Ratio (LOR)            | 5 %      |
| Flux lumineux (source)              | 532 lm   |
| Flux lumineux du luminaire          | 31 lm    |
| Consumption                         | 4 W      |
| Efficacité lumineuse du luminaire   | 7 lm/W   |
| Température de couleur              | 2700 K   |
| Standards de Concordance de Couleur | 1.5 Step |
| Indice de rendu chromatique         | 80 Ra    |

|  |             |
|--|-------------|
| Température standard de l'environnement de | -20 / +50°C |
| Température typique sur le verre           | 50°C        |

## LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )

## OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Optique C0/C180             | 180°        |
| Light distribution symmetry | Symmetrical |

