


Astropek_1 Blade V2



Uplights | x powerLEDs 0 W DC 630 mA | CRI 92
83524N05



Données techniques	
Typologie	Surface - -
Position d'installation	Sol
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optique	Ultra Spot
Light emission direction	external
Puissance nominale	0 W DC
Plage de tension d'entrée	630mA
Température de couleur / Tone	4000 K
Indice de rendu chromatique	92 Ra
C.C. / V.C.	CC
Classe d'isolation	3
IP	IP67
IK	IK10
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Oui
Carrossable	2500 Kg
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	3 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.85 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non
Caractéristiques technologiques du produit	Acquastop

Finition corps	
Matériau	Aluminium
Couleur	gris RAL 9006
Fabrication	Vernissage
Finition diffuseur	
Matériau	Verre
Couleur	blanc
Fabrication	Sablage
Finition base	
Matériau	PC
Couleur	gris