


Ink system_SP Focus



Systèmes - Éléments linéaires
1 topLED 12 W DC 24 V | CRI 90

83999W85



Données techniques	
Designer	Linea Light
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Adjustable Focus
Light emission direction	downward
Puissance nominale	12 W DC
Flux lumineux (source)	1234 lm
Plage de tension d'entrée	24 V
Frequency	50-60 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP40
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
C.V. - C.C. Converter	Convertisseur 24 V inclus
Article à intensité variable	P2P
Orientable	Orientable
angle total (plan vertical)	330 °
Basculement	Oui
angle total (plan horizontal)	90 °
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.916 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps

Matériau	Aluminium
Fabrication	Vernissage




Finition diffuseur

Matériau	PMMA
Couleur	transparent

Finition monture

Matériau	Aluminium
Fabrication	Vernissage

Électronique

	81416 On/Off Driver 220-240V AC 120 W (1 - 10 art.)
	81417 On/Off Driver 220-240V AC 180 W (1 - 15 art.)
	84018 DALI - DALI-2 - P2P Controller 24V DC 150 W (1 - 12 art.)



Systèmes - Éléments linéaires | 1 topLED 12 W DC 24 V | CRI 90 | Angle optique maximal
83999W85

Single emission systems or lines for indoor application. The warm white LED light source with a adjustable focus light distribution is composed of 1 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1234 lm, with a 102.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a 5g 9005 black finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma; the mounting frame is made of aluminium, with a 5g 9005 black finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.916 kg.

The total absorbed power is 12 W.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.


Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	83 %
Flux lumineux (source)	1234 lm
Flux lumineux du luminaire	1034 lm
Consumption	12 W
Efficacité lumineuse du luminaire	86 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80

Température standard de l'environnement de -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)





Systèmes - Éléments linéaires | 1 topLED 12 W DC 24 V | CRI 90 | Angle optique minimum

83999W85

Single emission systems or lines for indoor application. The warm white LED light source with a adjustable focus light distribution is composed of 1 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1234 lm, with a 102.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a 5g 9005 black finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma; the mounting frame is made of aluminium, with a 5g 9005 black finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.916 kg.

The total absorbed power is 12 W.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.


Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	90 %
Flux lumineux (source)	1234 lm
Flux lumineux du luminaire	1119 lm
Consumption	12 W
Efficacité lumineuse du luminaire	93 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80

Température standard de l'environnement de -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)






Ink system_SP Focus | Lines | Accessories
83999W85

		<p>Câble Type câble power cable; Longueur 5000 mm; isolation doppio; section 1.5 mm²; serre-câble: non; couleurs: noir - rouge.</p>	<p>Code <u>81410</u></p>
		<p>Câble Type câble power cable; Longueur 10000 mm; isolation doppio; section 1.5 mm²; serre-câble: non; couleurs: noir - rouge.</p>	<p>Code <u>81411</u></p>
		<p>Câble Type câble power cable; Longueur 1000 mm; isolation doppio; section 1.5 mm²; serre-câble: non; couleurs: noir - rouge.</p>	<p>Code <u>84016</u></p>
		<p>Outil - Kit de coupe/dénudage de câbles</p>	<p>Code <u>81427</u></p>
		<p>Profil - Coin intégré Matériau:Aluminium, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Code <u>84015</u></p>
		<p>Profil - L. 1000mm Matériau:Aluminium, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Code <u>84012</u></p>
		<p>Profil - L. 2000mm Matériau:Aluminium, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Code <u>84013</u></p>
		<p>Profil - L. 3000mm Matériau:Aluminium, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Code <u>84014</u></p>




Ink system_SP Focus | Lines | Accessories
83999W85




Profil - Coin intégré - IN
Matériau:Aluminium, fabrication :Vernissage.

Code
84073




Profil - Coin intégré - OUT
Matériau:Aluminium, fabrication :Vernissage.

Code
84074



Gabarit

Code
83186



Bouchon - 2X
Matériau:PC, couleur:noir.

Code
83153