


Periskop45



Projecteurs | x powerLED 0 W DC 500 mA | CRI 80
90521M30




Données techniques	
Typologie	Surface
Position d'installation	Mur - Plafond - Sol
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	powerLED
Optique	Flood + Flood + Flood + Flood + Flood
Light emission direction	frontal + frontal + frontal + frontal + frontal
Puissance nominale	0 W DC
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	CC
Classe d'isolation	3
IP	IP66
IK	IK05
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Orientable
angle total (plan vertical)	124 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	1 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.2 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non
Caractéristiques technologiques du produit	Acquastop - TVS

Finition corps	
Matériau	Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100
Couleur	Gris
Fabrication	Anodisation à pores ouverts + revêtement par poudre

Finition diffuseur	
Matériau	Verre extra clair - trempé
Couleur	transparent
Fabrication	Séigraphie

Finition support de fixation	
Matériau	Aluminium 5754
Couleur	Noir anodisé
Fabrication	Anodisation 15 ?m

Électronique	
	99185 On/Off Driver 198-264V AC (1 art.)

	C-E200007 On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (- art.)
---	---

Cables Electrification	
Cable connector	No



		<p>piquets position d'installation: terreno,Matériau revêtement: acier aisi 304</p>	<p>Code <u>98550</u></p>
		<p>piquets - L. 160mm position d'installation: terreno,Matériau revêtement: acier aisi 304</p>	<p>Code <u>98624</u></p>
		<p>piquets - L. 700mm position d'installation: terreno,Matériau revêtement: acier aisi 304</p>	<p>Code <u>C-F500002</u></p>
		<p>piquets - L. 1000mm position d'installation: terreno,Matériau revêtement: acier aisi 304</p>	<p>Code <u>C-F500003</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation - Sangle pour installation sur arbre</p>	<p>Code <u>99802</u></p>