





Uplights | x powerLED 0 W DC 350 mA | CRI 80
92077M30



Données techniques

Typologie	Frame
Position d'installation	Sol
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	powerLED
Optique	Flood
Light emission direction	upward
Puissance nominale	0 W DC
Plage de tension d'entrée	350mA
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	CC
Classe d'isolation	3
IP	IP66
IK	IK05
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Oui
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	1 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.066 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps

Matériau	Acier inoxydable 316L
Couleur	acier
Fabrication	Grenailage



Beret_Q | Uplights | Accessories
92077M30



Boîtier d'encastrement
position d'installation: mur; type installation: maçonnerie L=49mm, H=60mm, D=60mm.
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
84915



Boîtier d'encastrement
position d'installation: plafond; type installation: maçonnerie L=42mm, H=35mm, D=35mm.
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
84336