




Lampe murale | x powerLED 0 W DC 630 mA | CRI 80
92311W70



29



Données techniques

Typologie	Semi-encastré - -
Position d'installation	Mur
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	powerLED
Optique	Wide Flood
Light emission direction	downward
Puissance nominale	0 W DC
Plage de tension d'entrée	630mA
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	CC
Classe d'isolation	3
IP	IP66
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	1 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.075 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps

Matériau	Laiton
Couleur	blanc RAL 9010
Fabrication	Vernissage



Boîtier d'encastrement
position d'installation: plafond; type installation: maçonnerie L=42mm, H=35mm, D=35mm.
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code

84336



Boîtier d'encastrement
position d'installation: mur; type installation: maçonnerie L=49mm, H=60mm, D=60mm.
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code

84915