




Uplights | topLED 0 W DC 24 V | CRI 80  
95474W00



Données techniques	
Typologie	Frameless
Position d'installation	Mur - Sol
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Puissance nominale	0 W DC
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP68
Limitation de l'installation	Ne pas utiliser sous l'eau
IK	IK09
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Oui
Carrossable	2000 Kg
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	1.5 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.100 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	Aluminium
Couleur	Blanc
Fabrication	Vernissage
Finition diffuseur	
Matériau	PC
Couleur	transparent
Fabrication	Sablage



Orma\_FO | Uplights | Accessories  
**95474W00**



98 /  
138



105

Boîtier d'encastrement

position d'installation: sol; type installation: maçonnerie L=105mm, H=122mm, D=105mm

Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation.

Finish

Code

98291



80



Ø43

Boîtier d'encastrement

position d'installation: sol; type installation: maçonnerie L=43mm, H=80mm, D=43mm.

Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code

98292