



2400 x
45



| Données techniques | |
|--|-------------------------------|
| Typologie | Systèmes - Éléments linéaires |
| Position d'installation | Plafond |
| Environnement d'installation | Intérieur |
| Classe d'isolation | 1 |
| IP | IP40 |
| Essai au fil incandescent | 850° |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui |
| CE | Oui |
| Article à intensité variable | DALI |
| Orientable | Non |
| Basculement | Non |
| Piétinable | Non |
| Carrossable | Non |
| Câble inclus | Non |
| Revêtement en résine | Non |
| Poids net | 3.8 Kg |
| Modularity | Modular |
| Température typique sur le verre | 40 °C |

| Finition corps | |
|----------------|----------------------|
| Matériau | Aluminium 6060 |
| Couleur | Blanc |
| Fabrication | Revêtement en poudre |
| Finition base | |
| Matériau | Aluminium 6060 |
| Couleur | Blanc |
| Fabrication | Revêtement en poudre |



Systèmes - Éclairages linéaires | Modular
C00172WHEZZ



Components

| | | | |
|--|--|---|----------------------|
| | | Modus Projectors | Code 83731 |
| | | Modus Projectors - Sistemi - Elementi lineari arrayLED 13 W DC 24 V | Code 83730 |
| | | Modus Microprismatic - Sistemi - Elementi lineari topLED 19 W DC 24 V Modular | Code 83722 |
| | | Modus Microprismatic | Code 83723 |
| | | Modus Microprismatic - Sistemi - Elementi lineari topLED 30 W DC 24 V Modular | Code 83724 |
| | | Modus Cell | Code 83720 |
| | | Modus Cell_Ww - Sistemi - Elementi lineari 4 x powerLEDs 12 W DC 24 V | Code 83721 |
| | | Modus Optus_EX | Code 83732 |





Systèmes - Éclairages linéaires | Modular
C00172WHEZZ

Components




jonction câbles - Élément de jonction en forme de T
 Typologie linear.
 Matériau:Aluminium 6060, couleur:Blanc, fabrication :Revêtement en poudre.

Code
C-K400037




jonction câbles - Élément de jonction en forme de X
 Typologie linear.
 Matériau:Aluminium 6060, couleur:Blanc, fabrication :Revêtement en poudre.

Code
C-K400031




jonction câbles - Module angulaire
 Typologie linear.
 Matériau:Aluminium 6060, couleur:Blanc, fabrication :Revêtement en poudre.

Code
C-K400027




Bouchon - 2 x
 Matériau:Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100, couleur:Blanc, fabrication :Revêtement en poudre.

Code
C-K400056




Cache-fils
 Matériau:Aluminium 6060, couleur:Blanc, fabrication :Revêtement en poudre.

Code
83725




Cache-fils
 Matériau:Aluminium 6060, couleur:Blanc, fabrication :Revêtement en poudre.

Code
83729




Cache-fils
 Matériau:Aluminium 6060, couleur:Blanc, fabrication :Revêtement en poudre.

Code
83726



Cache-fils
 Matériau:Aluminium 6060, couleur:Blanc, fabrication :Revêtement en poudre.

Code
83727




Cache-fils

Matériau:Aluminium 6060, couleur:Blanc, fabrication :Revêtement en poudre.

Code


83728



Capteur PIR - Capteur avec double fonctionnalité PIR et DAYLIGHT. Protocole de communication Bluetooth 5 mesh, pilote de bus DALI avec mode de diffusion. LED d'indication d'état intégrée.

Code

C-E900002



Accessoire électronique - Le capteur de qualité de l'AIR est un multi-capteur qui vous permet de mesurer les niveaux de COV, les niveaux de CO2, l'humidité et la température du milieu environnant. Équipé d'une LED de signalisation colorée pour une indication directe des niveaux de COV.

L=150mm, H=45mm, D=38mm

Code

C-E900004