


Optus_T V2



Projecteurs | 176-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 10 W DC - 12 W AC | CRI 90



C01000BBWSP



Données techniques	
Typologie	Rail
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	arrayLED
Optique	Spot
Light emission direction	frontal
Puissance nominale	10 W DC
Pouvoir total	12 W
Flux lumineux (source)	1892 lm
Tension d'entrée nominale	220 - 240 V AC
Plage de tension d'entrée	176 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	2
IP	IP20
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	DALI-2 - PUSH DIM
Orientable	Orientable
angle total (plan vertical)	90 °
angle total (plan horizontal)	360 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.412 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Oui
Protection contre les surtensions	2 KV

Finition corps	
Matériau	Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100
Couleur	Noir
Fabrication	Revêtement en poudre

L'alimentation électrique contenue dans l'appareil est conforme à la norme CEI 61347-2-13 annexe J et peut donc être alimentée par des systèmes d'alimentation centralisés.



Projecteurs | 176-264 V AC /176-280 V DC | 1 arrayLED 10 W DC - 12 W AC | CRI 90
C01000BBWSP

Single emission projectors for indoor application. The warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1892 lm, with a 189.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.412 kg.

The total absorbed power is 12 W.

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	70 %
Flux lumineux (source)	1892 lm
Flux lumineux du luminaire	1341 lm
Consumption	12 W
Efficacité lumineuse du luminaire	111 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	2 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Colour Rendering Index	60 R9
Black Body Locus	On
Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	40°C

LED Life / Failure Ratio



L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	14.7
UGR transversal	14.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optique C0/C180	16°
Optique C90/C270	Symmetrical



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.14 0.14	E(0°) 50566 E(C90) 8.2° 24952 E(C0) 8.1° 24916
1.0	0.29 0.28	E(0°) 12641 E(C90) 8.2° 6238 E(C0) 8.1° 6229
1.5	0.43 0.43	E(0°) 5618 E(C90) 8.2° 2772 E(C0) 8.1° 2768
2.0	0.58 0.57	E(0°) 3160 E(C90) 8.2° 1560 E(C0) 8.1° 1557
2.5	0.72 0.71	E(0°) 2023 E(C90) 8.2° 998 E(C0) 8.1° 997
3.0	0.86 0.85	E(0°) 1405 E(C90) 8.2° 693 E(C0) 8.1° 692

— C0/C180 (Half-peak divergence: 16.2°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 16.4°)







	<p>Optique Distribution de la lumière: ajustable, Matériau revêtement: polycarbonate résistant aux uv</p>	<p>Code <u>C-U100002</u></p>
	<p>Optique Distribution de la lumière: ajustable, Matériau revêtement: polycarbonate résistant aux uv, polycarbonate résistant aux uv, polycarbonate résistant aux uv</p>	<p>Code <u>C-U100003</u></p>
	<p>Optique Distribution de la lumière: ajustable, Matériau revêtement: polycarbonate résistant aux uv, polycarbonate résistant aux uv, polycarbonate résistant aux uv</p>	<p>Code <u>C-U100004</u></p>
	<p>anti-éblouissement - Accessoire pour kit focal avec code 83347. Type anti-éblouissement: grille en nid d'abeille. Matériau: Pom-C, couleur: Noir.</p>	<p>Code <u>99841</u></p>
	<p>anti-éblouissement Type anti-éblouissement: grille en nid d'abeille. Matériau: Pom-C, couleur: Noir.</p>	<p>Code <u>C-U300043</u></p>
	<p>Diffuseur Type de diffuseur: filtro ellittico</p>	<p>Code <u>C-U300044</u></p>
	<p>anti-éblouissement Type anti-éblouissement: schermo cilindrico. Matériau: Pom-C, couleur: Noir.</p>	<p>Code <u>C-U300045</u></p>
	<p>anti-éblouissement Type anti-éblouissement: schermo cilindrico 45°. Matériau: Pom-C, couleur: Noir.</p>	<p>Code <u>C-U300046</u></p>







	<p>anti-éblouissement Type anti-éblouissement: frangiluce a croce. Matériau:Pom-C, couleur:Noir.</p>	<p>Code <u>C-U300047</u></p>	
		<p>Accessoire électronique - Contrôleur TWIL-DALI pour appareils avec protocole DALI installés sur rail triphasé. position d'installation: plafond L=90mm, H=124mm, D=45mm. Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>C-E700008</u></p>
	<p>Optique Distribution de la lumière: ajustable,Matériau revêtement: ,aluminium</p>	<p>Code <u>83347</u></p>	
		<p>Rail Longueur: 1000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Blanc, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Finish Code White <u>83336</u></p>
		<p>Rail Longueur: 2000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Blanc, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Finish Code White <u>83337</u></p>
		<p>Rail Longueur: 3000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Blanc, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Finish Code White <u>83338</u></p>
		<p>Rail Longueur: 1000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Noir, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Finish Code Black <u>83339</u></p>
		<p>Rail Longueur: 2000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Noir, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Finish Code Black <u>83340</u></p>







		Rail	Finish	Code
		Longueur: 1000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Blanc, fabrication :Vernissage.	White	80990



		Rail	Finish	Code
		Longueur: 2000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Blanc, fabrication :Vernissage.	White	80991



		Rail	Finish	Code
		Longueur: 3000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Noir, fabrication :Vernissage.	Black	83341

		Rail	Finish	Code
		Longueur: 1000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Noir, fabrication :Vernissage.	Black	80993















		Rail	Finish	Code
		Longueur: 3000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Blanc, fabrication :Vernissage.	White	80992

		Rail	Finish	Code
		Longueur: 2000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Noir, fabrication :Vernissage.	Black	80994

		Rail	Finish	Code
		Longueur: 3000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Noir, fabrication :Vernissage.	Black	80995

		Source de courant	Code
		Matériau:PC, couleur:blanc.	81033



		Source de courant Matériau:PC, couleur:noir.	Code 81034	
		Source de courant Matériau:PC, couleur:blanc.	Code 81036	
		Source de courant Matériau:PC, couleur:noir.	Code 81037	
		jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:blanc.	Finish White	Code 81042
		jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:noir.	Finish Black	Code 81043
		jonction câbles Typologie flexible curve. Matériau:PC, couleur:blanc.	Finish White	Code 81066
		jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:blanc.	Finish White	Code 81051
		jonction câbles Typologie flexible curve. Matériau:PC, couleur:noir.	Finish Black	Code 81067




		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81052</p>
		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81055</p>
		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 81054</p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p>		<p>Code 81000</p>
		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 81039</p>
		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81040</p>
		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 81045</p>
		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81046</p>




Bouchon
 Matériau:PC, couleur:blanc.

Code
 80999





jonction câbles
 Typologie linear.
 Matériau:PC, couleur:noir.

Finish
 Black **Code**
 81049





jonction câbles
 Typologie linear.
 Matériau:PC, couleur:blanc.

Finish
 White **Code**
 81048




jonction câbles
 Typologie linear.
 Matériau:PC, couleur:noir.

Finish
 Black **Code**
 81064




jonction câbles
 Typologie linear.
 Matériau:PC, couleur:blanc.

Finish
 White **Code**
 81063




jonction câbles
 Typologie linear.
 Matériau:PC, couleur:blanc.

Finish
 White **Code**
 81057



jonction câbles
 Typologie linear.
 Matériau:PC, couleur:noir.

Finish
 Black **Code**
 81058



jonction câbles
 Typologie linear.
 Matériau:PC, couleur:blanc.

Finish
 White **Code**
 81060



		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black</p> <p>Code 81061</p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Code 81003</p>
		<p>Rosace Matériau:plastique, couleur:blanc.</p>	<p>Code 81012</p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code 81002</p>
		<p>Rosace Matériau:plastique, couleur:noir.</p>	<p>Code 81014</p>
		<p>Rosace Matériau:plastique, couleur:blanc.</p>	<p>Code 81013</p>
		<p>Rosace Matériau:plastique, couleur:noir.</p>	<p>Code 81015</p>
		<p>Suspension Matériau:plastique, couleur:noir.</p>	<p>Code 81022</p>



		<p>Étrier L=35mm, H=14mm, D=24mm. Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p>	<p>Finish Anod. Al.</p>	<p>Code 81086</p>
		<p>Suspension Matériau:plastique, couleur:blanc.</p>		<p>Code 81021</p>
		<p>Étrier L=35mm, H=14mm, D=24mm. Matériau:Aluminium, couleur:blanc, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Finish White</p>	<p>Code 81087</p>
		<p>Étrier L=35mm, H=14mm, D=24mm. Matériau:Aluminium, couleur:Noir, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Finish Black</p>	<p>Code 81088</p>
		<p>Cache-fils Matériau:PC, couleur:blanc.</p>		<p>Code 81069</p>
		<p>Cache-fils Matériau:PC, couleur:noir.</p>		<p>Code 81070</p>
		<p>Cache-fils Matériau:PC, couleur:blanc.</p>		<p>Code 81075</p>
		<p>Cache-fils Matériau:PC, couleur:noir.</p>		<p>Code 81076</p>




		<p>Cache-fils Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>81081</u></p>
		<p>Cache-fils Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>81082</u></p>
			<p>Code <u>81091</u></p>
			<p>Code <u>81093</u></p>
		<p>Outil</p>	<p>Code <u>81005</u></p>
		<p>Suspension Matériau:plastique, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>81006</u></p>
		<p>Suspension Matériau:plastique, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>81008</u></p>
		<p>Suspension Matériau:plastique, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>81007</u></p>



Suspension
 Matériau:plastique, couleur:blanc.

Code
81018



Suspension
 Matériau:plastique, couleur:noir.

Code
81009




Suspension
 Matériau:plastique, couleur:noir.

Code
81019




Étrier
 L=180mm, H=24mm, D=26mm.
 Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation.

Finish
 **Code**
81024





Étrier
 L=180mm, H=24mm, D=20mm.
 Matériau:Aluminium, couleur:blanc RAL 9010, fabrication :Vernissage.

Finish
 **Code**
81025





Étrier
 L=180mm, H=24mm, D=20mm.
 Matériau:Aluminium, couleur:noir RAL 9005, fabrication :Vernissage.

Finish
 **Code**
81026



Cache-fils
 Matériau:PC, couleur:noir.

Code
81073



Cache-fils
 Matériau:PC, couleur:blanc.

Code
81078



		<p>Cache-fils Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>81072</u></p>
		<p>Cache-fils Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>81079</u></p>
		<p>Cache-fils Matériau:noir, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>83250</u></p>
		<p>Cache-fils Matériau:blanc.</p>	<p>Code <u>83249</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:blanc.</p>	<p>Code <u>81084</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:noir, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>81085</u></p>
			<p>Code <u>81094</u></p>
			<p>Code <u>81095</u></p>

