




Sistemi - Elementi lineari
396 topLED 30 W DC 24 V | Modular | CRI 90



65440W
CAM
edilizia



67 x
1505



Dati tecnici	
Tipologia	--- Frame
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	30 W DC
Flusso luminoso sorgente	3733 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP40
IP vano ottico	IP54
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.1 Kg
Modularità	Modular
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	Dot free

Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Bianco
Lavorazione	Verniciatura a polvere

Elettronica

	99331 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 5 art.)
	99374 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 - 2 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 8 art.)

Sistemi - Elementi lineari | 396 topLED 30 W DC 24 V | Modular | CRI 90 | Combinato + 62461
65440W

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 396 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3733 lm, con un'efficienza nominale di 124.4 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.1 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 30 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 67 x 1505 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.19 1.33	2506 335 272	49.9°	53.1°	272
1.0	2.38 2.66	626 84 68	49.9°	53.1°	68
1.5	3.56 4.00	278 37 30	49.9°	53.1°	30
2.0	4.75 5.33	157 21 17	49.9°	53.1°	17
2.5	5.94 6.66	100 13 11	49.9°	53.1°	11
3.0	7.13 7.99	70 9 8	49.9°	53.1°	8

— C0/C180 (Half-peak divergence: 106.2°)
 - - C90/C270 (Half-peak divergence: 99.8°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 6 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	43 %
Flusso luminoso sorgente	3733 lm
Flusso luminoso apparecchio	1615 lm
Potenza reale apparecchio	30 W
Efficienza reale apparecchio	53 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	22
UGR transversal	22.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	100°
Ottica C0/C180	106°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Sistemi - Elementi lineari | 396 topLED 30 W DC 24 V | Modular | CRI 90 | Combinato +

62464

65440W

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 396 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3733 lm, con un'efficienza nominale di 124.4 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.1 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 30 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 67 x 1505 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.73 0.81	E(0°) 3181 E(C90) 841 E(C0) 751
1.0	1.46 1.61	E(0°) 795 E(C90) 210 E(C0) 188
1.5	2.19 2.42	E(0°) 353 E(C90) 93 E(C0) 83
2.0	2.92 3.23	E(0°) 199 E(C90) 53 E(C0) 47
2.5	3.65 4.03	E(0°) 127 E(C90) 34 E(C0) 30
3.0	4.38 4.84	E(0°) 88 E(C90) 23 E(C0) 21

— C0/C180 (Half-peak divergence: 77.8°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 72.2°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 6 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	35 %
Flusso luminoso sorgente	3733 lm
Flusso luminoso apparecchio	1315 lm
Potenza reale apparecchio	30 W
Efficienza reale apparecchio	43 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio -20 / +50°C

Temperatura tipica sul vetro 40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	17.4
UGR transversal	18.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	72°
Ottica C0/C180	78°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Sistemi - Elementi lineari | 396 topLED 30 W DC 24 V | Modular | CRI 90 | Combinato +

83356

65440W

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 396 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3733 lm, con un'efficienza nominale di 124.4 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.1 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 30 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 67 x 1505 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.82 0.81	E(0°) 4123 E(C90) 39.2° 960 E(C0) 39.1° 966
1.0	1.63 1.63	E(0°) 1031 E(C90) 39.2° 240 E(C0) 39.1° 242
1.5	2.45 2.44	E(0°) 458 E(C90) 39.2° 107 E(C0) 39.1° 107
2.0	3.26 3.25	E(0°) 258 E(C90) 39.2° 60 E(C0) 39.1° 60
2.5	4.08 4.06	E(0°) 165 E(C90) 39.2° 38 E(C0) 39.1° 39
3.0	4.89 4.88	E(0°) 115 E(C90) 39.2° 27 E(C0) 39.1° 27

— C0/C180 (Half-peak divergence: 78.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 78.4°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 6 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	47 %
Flusso luminoso sorgente	3733 lm
Flusso luminoso apparecchio	1759 lm
Potenza reale apparecchio	30 W
Efficienza reale apparecchio	58 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	18.2
UGR transversal	18.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	78°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Sistemi - Elementi lineari | 396 topLED 30 W DC 24 V | Modular | CRI 90 | Combinato +

83407

65440W

Sistemi, elementi lineari e elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 396 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3733 lm, con un'efficienza nominale di 124.4 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.1 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 30 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 67 x 1505 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.33 1.53	2864 312 236	53.0°	56.8°	
1.0	2.65 3.06	716 78 59	53.0°	56.8°	
1.5	3.98 4.58	318 35 26	53.0°	56.8°	
2.0	5.31 6.11	179 20 15	53.0°	56.8°	
2.5	6.64 7.64	115 12 9	53.0°	56.8°	
3.0	7.96 9.17	80 9 7	53.0°	56.8°	

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 113.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 106.0°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 6 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	53 %
Flusso luminoso sorgente	3733 lm
Flusso luminoso apparecchio	1983 lm
Potenza reale apparecchio	30 W
Efficienza reale apparecchio	66 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	20.9
UGR transversal	23.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	106°
Ottica C0/C180	114°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis



		<p>Tappo - Vetro al quarzo Materiale:Alluminio Pressofuso EN AB - 46100, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.</p>	<p>Code <u>62460</u></p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore satinato anti glare - all white. Materiale:Polimetilmetacrilato UV Resistente, lavorazione:satinatura.</p>	<p>Code <u>83356</u></p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore satinato anti glare - all white. Materiale:Polimetilmetacrilato UV Resistente, lavorazione:satinatura.</p>	<p>Code <u>83357</u></p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore satinato - all white. Materiale:Polimetilmetacrilato UV Resistente, lavorazione:satinatura.</p>	<p>Code <u>83407</u></p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore satinato - all white. Materiale:Polimetilmetacrilato UV Resistente, lavorazione:satinatura.</p>	<p>Code <u>83408</u></p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore satinato - all white. Materiale:Polimetilmetacrilato UV Resistente, lavorazione:satinatura.</p>	<p>Code <u>83409</u></p>